

اس باب کا مطالعہ کرنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے وہ:

- کمپیوٹر نیٹ ورکس کو بطور سسٹم سمجھیں، ان کے مقاصد، اجزاء، اور ان اجزاء کے درمیان ڈیٹا کی ترسیل کو بیان کر سکیں۔
- ڈیٹا کیونیکیشن کے بنیادی تصورات کو سمجھیں، جن میں پیغام بھیجنے والا (Sender)، وصول کنندہ (Receiver)، پروٹوکول (Protocol)، پیغام (Message)، اور مواصلاتی میڈیم (Communication Medium) شامل ہیں۔
- کمپیوٹر نیٹ ورکس کے کلیدی تصورات کو سمجھ سکیں، جن میں نیٹ ورکنگ ڈیوائسز، نیٹ ورک ٹپالوجیز، اور ٹرانسمیشن موڈز شامل ہیں۔
- 7- لیئر او ایس آئی (OSI) نیٹ ورکنگ ماڈل اور اس سے متعلقہ پروٹوکولز کو سمجھ سکیں۔
- کمپیوٹر نیٹ ورکس کے فوائد کو سمجھ سکیں، جیسے وسائل کی تقسیم (Resource Sharing) اور ڈیٹا کیونیکیشن۔
- یہ سمجھ سکیں کہ کمپیوٹر نیٹ ورکس میں ڈیٹا کس طرح منتقل ہوتا ہے، بشمول پیکٹ سوچنگ (Packet Switching)، سرکٹ سوچنگ (Circuit Switching)، اور انکپسولیشن (Encapsulation) کے ذریعے محفوظ کیونیکیشن۔
- نیٹ ورک میں پروٹوکولز، ڈیٹا، پیکٹس، اور نیٹ ورک سروسز جیسے DNS اور DHCP کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھ سکیں۔
- نیٹ ورک سیکورٹی کے مختلف طریقے، ان کے فوائد اور نقصانات کو سمجھ سکیں۔
- کمپیوٹر نیٹ ورکس کی حقیقی دنیا میں ایپلیکیشنز، مختلف نیٹ ورک سروسز، اور ان کے استعمال کو سمجھ سکیں۔
- ٹی سی پی / آئی پی (TCP/IP) کیونیکیشن میں شامل معیاری پروٹوکولز کو جان سکیں۔
- نیٹ ورکنگ کے کلیدی اصطلاحات جیسے 7- لیئر او ایس آئی ماڈل، پیکٹ سوچنگ، سرکٹ سوچنگ، روٹرز، DNS، UDP، IP، TCP/IP، DHCP، میزبان (Host)، براؤزرز، لیٹرنگ، انکپسولیشن، اور مختلف پروٹوکولز کو جان سکیں۔
- ڈیٹا کیونیکیشن کے اجزاء میں فرق کر سکیں۔
- نیٹ ورکنگ ڈیوائسز اور نیٹ ورک ٹپالوجیز میں فرق کر سکیں۔
- ٹرانسمیشن موڈز میں فرق کر سکیں۔
- 7- لیئر او ایس آئی ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے مختلف اقسام کے نیٹ ورکس کی شناخت اور وضاحت کر سکیں۔
- وضاحت کریں کہ ڈیٹا نیٹ ورکس میں کس طرح منتقل ہوتا ہے اور معیاری پروٹوکولز میں کون سے شامل ہیں۔
- پروٹوکولز، ڈیٹا، پیکٹس، اور نیٹ ورک سروسز جیسے DNS اور DHCP کے استعمالات کی وضاحت کر سکیں۔
- نیٹ ورک سیکورٹی کے مختلف طریقوں اور ان کے فوائد و نقصانات کی وضاحت کر سکیں۔

انشائی طرز سوالات

مکمل تعلیم کی بنیادی تکنیکیس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے انشائی طرز سوالات

نیٹ ورک بطور ایک نظام

6.1

- سوال 1: نیٹ ورک کس طرح ایک نظام کی طرح کام کرتا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ ان مقاصد کی مثالیں دیں۔
- جواب: نیٹ ورک بطور نظام: کمپیوٹر نیٹ ورک ایک دوسرے سے منسلک کمپیوٹرز اور آلات کا ایک نظام ہے جو کیونیکیشن اور وسائل کو شیئر کر سکتا ہے۔ نیٹ ورکس چھوٹے، اوکل ایریا نیٹ ورک (LAN) سے لے کر بڑے علاقے کے نیٹ ورک (WAN) تک پھیلے ہو سکتے ہیں۔

نیٹ ورک کے بنیادی اجزاء

- 1- نوڈز (Nodes): وہ آلات جو نیٹ ورک سے جڑے ہوتے ہیں، جیسے کمپیوٹر، سمارٹ فون، اور پرنٹرز
 - 2- لنکس (Links): نوڈز کے درمیان کنکشن، جو وائرڈ یا وائرلیس ہو سکتے ہیں۔
 - 3- سوئچ (Switch): ایسے آلات جو ڈیٹا فارورڈ کرنے کے لیے نیٹ ورک کے اندر متعدد نوڈز کو جوڑتے ہیں۔
 - 4- روٹرز (Routers): ایسی ڈیوائسز جو مختلف نیٹ ورکس کو جوڑتی ہیں اور ان کے درمیان ڈیٹا پیکٹ کو ہدایت دیتی ہے۔
- سوئچ کے استعمال کرنے کی مثال:

- آفس نیٹ ورک میں فائل کی منتقلی کا تصور کریں۔ آپ اپنے کمپیوٹر سے کسی دوسرے کمرے میں کسی ساتھی کے کمپیوٹر پر ایک فائل بھیجتے ہیں۔
 - فائل کو پیکٹوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر پیکٹ میں منزل کا میک ایڈریس (آپ کے ساتھی کے کمپیوٹر کا ایڈریس) ہوتا ہے۔
 - پیکٹوں کو نیٹ ورک سوئچ پر بھیجا جاتا ہے۔
 - سوئچ میڈیا ایکسیس کنٹرول (MAC) ایڈریس کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور پیکٹوں کو صرف اسی پورٹ پر فارورڈ کرتا ہے جہاں آپ کے ساتھی کا کمپیوٹر منسلک ہے۔
 - ایک بار جب تمام پیکٹ موصول ہو جاتے ہیں تو، آپ کے ساتھی کا کمپیوٹر انھیں اصلی فائل میں دوبارہ اکٹھا کرتا ہے۔
- مثال: ہوائی سفر کا نظام
- ہوائی سفر کے ذریعے لوگوں کو بھیجنے کے بارے میں سوچیں۔ اس طرح سے ہوتا ہے۔

پیکٹ سوئچنگ (مسافر سفر):

- (i) سفر کرتے وقت، مسافروں (ڈیٹا) کو گروپوں (پیکٹ) میں تقسیم کیا جاسکتا ہے اور مختلف پروازیں (راستے) تفویض کی جاسکتی ہیں۔ پیکٹ سوئچنگ میں ہر گروپ کے پاس آخری منزل (آئی پی ایڈریس) کے ساتھ ایک ٹگٹ ہوتا ہے۔
 - (ii) یہ گروپ حتیٰ منزل تک پہنچنے کے لیے مختلف ہوائی اڈوں (روٹرز) کے ذریعے مختلف راستے اختیار کر سکتے ہیں۔
- کمپیوٹر نیٹ ورکس کے مقاصد: کمپیوٹر نیٹ ورک کا بنیادی مقصد وسائل کا اشتراک، ڈیٹا کیسٹیشن، ہم آہنگی کو یقینی بنانا ہے:
- (i) وسائل کو شیئر کرنا: کمپیوٹر نیٹ ورکس ڈیوائسز کو وسائل کو شیئر کرنے کی سہولت دیتے ہیں، جیسے پرنٹرز اور اسٹوریج، اخراجات کو کم کرنا اور کارکردگی کو بہتر بنانا۔ مثال: ایک آفس نیٹ ورک میں، متعدد کمپیوٹر ایک ہی پرنٹر کو شیئر کر سکتے ہیں، جس سے متعدد پرنٹرز کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔
 - (ii) ڈیٹا کیسٹیشن: نیٹ ورک ڈیٹا ٹرانسفر کی سہولت فراہم کرتے ہیں، ای میلز، فوری پیغام رسانی اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیسٹیشن کو ممکن بناتے ہیں۔ مثال: مختلف مقامات پر ملازمین زوم یا مائیکروسافٹ ٹیمز جیسے ویڈیو کانفرنسنگ ٹولز کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں۔
 - (iii) کٹھنٹی مٹی اور تعاون: نیٹ ورکس ڈیوائسز کو مربوط کرتے ہیں، جس سے ریموٹ ایکسس اور تعاون کی سہولت ملتی ہے، پیداواری صلاحیت اور چلک کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مثال: ایک ٹیم گوگل ڈرائیو جیسی کلاؤڈ پر مبنی خدمات استعمال کرتے ہوئے ریل ٹائم میں مشترکہ دستاویز پر کام کر سکتی ہے۔



ڈیٹا کیسٹیشن میں بنیادی تصورات

6.2

- سوال نمبر 2: ڈیٹا کیسٹیشن میں بنیادی تصورات اور ان کے اجزاء کی اہمیت کو مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔
- جواب: ڈیٹا کیسٹیشن میں بنیادی تصورات: ڈیٹا کیسٹیشن میں پیغام رسانی کے ذریعے پیغام بھیجنے والے اور وصول کنندہ کے درمیان ڈیٹا کا تبادلہ شامل ہوتا ہے۔ بنیادی اجزاء میں مرسل، وصول کنندہ، پیغام، پروٹوکول، اور میڈیم شامل ہیں۔
- ڈیٹا کیسٹیشن کے اجزاء: یہ پانچ بنیادی اجزاء پر مشتمل ہے۔

- (i) سینڈر: وہ آلہ جو ڈیٹا بھیجتا ہے۔ مثال: ایک کمپیوٹر ایک ای میل بھیج رہا ہے۔
(ii) وصول کنندہ: وہ آلہ جو ڈیٹا وصول کرتا ہے۔ مثال: ای میل وصول کرنے والا اسمارٹ فون۔
(iii) پیغام: دینا جس کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ مثال: ای میل کا مواد۔
(iv) پروٹوکول: ڈیٹا کیونیکیشن کرنے والے قواعد کا ایک مجموعہ۔ مثال: ویب کیونیکیشن کے لیے استعمال ہونے والا ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول۔
(v) میڈیم: وائرڈ یا وائرلیس راستہ جس کے ذریعے ڈیٹا سفر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر: ایئر ٹھیکس کیبل یا وائی فائی۔


6.3 نیٹ ورکنگ ڈیوائسز



سوال 3: نیٹ ورکنگ ڈیوائسز کیا ہیں اور ان کے کام کرنے کے اصول لکھیں؟
جواب: نیٹ ورکنگ ڈیوائسز: یہ وہ آلات ہوتے ہیں جو نیٹ ورک میں ڈیٹا کے تبادلے کو ممکن بناتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں:

- 1- سوئچ (Switch): یہ ایک ایسا آلہ ہے جو نیٹ ورک کے مختلف آلات (جیسے کمپیوٹرز، پرنٹرز، اور سرورز) کو جوڑتا ہے اور ڈیٹا کی موثر ترسیل ممکن بناتا ہے۔
کام کرنے کا اصول: جب ڈیٹا کا ایک پیکٹ سوئچ پر آتا ہے، تو یہ اس کا MAC ایڈریس چیک کرتا ہے اور ڈیٹا کو صرف متعلقہ آلہ تک پہنچاتا ہے۔
 - 2- روٹر (Router): یہ ایک آلہ ہے جو مختلف نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑتا ہے اور ڈیٹا کے بہترین راستے کا انتخاب کرتا ہے۔
کام کرنے کا اصول: ہر ڈیٹا پیکٹ میں منزل کا پتہ ہوتا ہے۔ روٹر اس کا تجزیہ کرتا ہے اور ڈیٹا کو سب سے تیز اور محفوظ راستے سے منزل تک پہنچاتا ہے۔
 - 3- ایکس پوائنٹ: یہ ایک آلہ ہے جو وائرلیس آلات کو وائرڈ نیٹ ورک سے جوڑتا ہے۔
کام کرنے کا اصول: ایکس پوائنٹ وائرلیس سگنل بھیجتا اور وصول کرتا ہے، تاکہ موبائل، لپ ٹاپ اور دیگر وائی فائی ڈیوائسز نیٹ ورک سے جوڑ سکیں۔
- یہ تمام نیٹ ورکنگ ڈیوائسز مل کر ایک نیٹ ورک کو موثر اور تیز بناتی ہیں، جس سے ڈیٹا کی ترسیل آسان ہو جاتی ہے۔

6.4 نیٹ ورک ٹپالوجیز



سوال 4: نیٹ ورک ٹپالوجیز کی وضاحت کریں اور مختلف نیٹ ورک ٹپالوجیز کا موازنہ ان کے فوائد اور نقصانات کے ساتھ کریں۔
جواب: نیٹ ورک ٹپالوجی: نیٹ ورک ٹپالوجی کمپیوٹر سے مراد نیٹ ورک میں مختلف عناصر (نکس، نوڈز، وغیرہ) کی ترتیب ہے جس میں ہر ڈیوائس کو 'نوڈ' کہا جاتا ہے۔ ڈیوائسز کو ایک دوسرے سے منسلک کرنے کا طریقہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ آلات کس طرح آپس میں منسلک ہیں۔
بس ٹپالوجی: بس ٹپالوجی میں تمام آلات ایک ہی مواصلاتی لائن کو شیئر کرتے ہیں جسے بس کہا جاتا ہے۔ ہر آلہ اس مرکزی کیبل سے جڑا ہوا ہے۔
مثال: کلاس روم میں ایک وائٹ بورڈ کا تصور کریں جہاں ہر طالب علم استاد کے لکھے ہوئے نوٹ دیکھ سکتا ہے۔ یہاں، چاک بورڈ مشترکہ مواصلاتی

لائسن کی نمائندگی کرتا ہے۔


فائدہ: بس نپالوجی بنانا آسان اور کم خرچ ہے۔

نقصان: اگر مین کیبل خراب ہو جاتی ہے تو پورا نیٹ ورک بند ہو جاتا ہے۔


اسٹار نپالوجی: اسٹار نپالوجی میں، تمام آلات ایک مرکزی ہب یا سوئچ سے منسلک ہوتے ہیں۔ ہب ڈیٹا کے بہاؤ کے لیے ریپیڈ کے طور پر کام کرتا ہے۔ مثال: ایک اسکول کے پرنسپل کے دفتر کے بارے میں تصور کریں جو انٹرکام کے ذریعے تمام کلاس رومز سے جڑا ہوا ہے۔ پرنسپل کا دفتر ہب ہے، اور کلاس روم نوڈ ہیں۔

فائدہ: اگر ایک ڈیوائس خراب ہو جائے تو باقی نیٹ ورک متاثر نہیں ہوتا۔

نقصان: اگر ہب خراب ہو جائے تو پورا نیٹ ورک بند ہو سکتا ہے۔



شکل 6.6: اسٹار نپالوجی



شکل (6.7) رینگ نپالوجی

رینگ نپالوجی: رینگ نپالوجی میں، ہر ڈیوائس دو اور ڈیوائسز سے ایک کیبل کے ذریعے منسلک ہوتی ہے اور ایک رینگ کی شکل بناتی ہے۔ اس میں ڈیٹا ایک ہی سمت میں سفر کرتا ہے اور ایک سے دوسری ڈیوائس سے گزرتا ہے۔

مثال: ایک ریلے ریس پر غور کریں جہاں ہر دوڑنے والا ایک دائرے میں اگلے رنر کو ایک ڈنڈا پاس کرتا ہے۔ جب تک کہ وہ دوبارہ نقطہ آغاز تک نہ پہنچ جائے۔


فائدہ: رینگ نپالوجی ہائی ٹریفک کو چلا سکتی ہے۔ نقصان: لیکن اگر ایک کنکشن فیل ہو جائے تو پورا نیٹ ورک متاثر ہوتا ہے۔ دوسرے رینگ نے اس مسئلے کو کافی حد تک حل کر لیا ہے۔

میش نپالوجی: میش نپالوجی میں، ہر آلہ ہر دوسرے آلے سے منسلک ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ اور قابل اعتماد معیار فراہم کرتا ہے۔

مثال: ایک ایسے شہر کا تصور کریں جہاں ہر گھر سڑک کے ذریعے ہر دوسرے گھر سے براہ راست جڑا ہوا ہو۔ اگر ایک سڑک بند ہے تو متعدد متبادل راستے ہیں۔

فائدہ: میش نپالوجی بہت قابل اعتماد ہے کیونکہ اگر ایک لنک ناکام ہو جاتا ہے تو، ڈیٹا کو دوسرے لنکس کے ذریعے ڈیٹا کو دوبارہ روٹ کیا جاسکتا ہے۔

نقصان: زیادہ کیبلز اور وسائل درکار ہوتے ہیں جو کہ مہنگا پڑ سکتا ہے۔



شکل (6.8) میش نپالوجی

سوال 5: کمپیوٹر نیٹ ورکس میں ٹرانسمیشن کے طریقے کے تصور کی وضاحت کریں۔

جواب: ٹرانسمیشن کے طریقے: نیٹ ورک میں کیونیکیشن کے طریقے یہ وضاحت کرتے ہیں کہ آلات کے درمیان ڈیٹا کیسے منتقل ہوتا ہے۔

اس کے تین بنیادی طریقے ہیں: سمپلکس، ہاف ڈوپلکس اور فل ڈوپلکس۔

سمپلکس کیونیکیشن: سمپلکس کیونیکیشن میں، ڈیٹا ٹرانسمیشن ایک سمتی ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک سمت میں بہہ رہا ہے۔ اس موڈ میں ایک آلہ یا تو ڈیٹا کو بھیج سکتا ہے یا حاصل کر سکتا ہے۔ دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر سکتا۔

مثال: کمپیوٹر پر کی بورڈ سمپلکس کیونیکیشن کی مثال ہے۔

ہاف ڈوپلکس کیونیکیشن: ہاف ڈوپلکس کیونیکیشن میں، ڈیٹا ٹرانسمیشن دونوں سمتوں میں ہو سکتی ہے، لیکن بیک وقت نہیں۔ ایک ڈیوائس کو شروع ہونے سے پہلے دوسرے کے ٹرانسمیشن ختم ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔

مثال: واکی ٹاکی، جہاں ایک وقت میں صرف ایک شخص بول سکتا ہے، دوسرا سنتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے۔

فل ڈوپلکس کیونیکیشن: فل ڈوپلکس کیونیکیشن میں، ڈیٹا ٹرانسمیشن بیک وقت دونوں سمتوں میں ہو سکتی ہے۔ دونوں آلات ایک ہی وقت میں ڈیٹا بھیج اور وصول کر سکتے ہیں۔


مثال: ٹیلی فون گفتگو فل ڈوپلکس کیونیکیشن کی ایک مثال ہے، دونوں لوگ اپنی باری کا انتظار کیے بغیر ایک ہی وقت میں بات اور سن سکتے ہیں۔
موضوع: او ایس آئی نیٹ ورکنگ ماڈل۔

OSI نیٹ ورکنگ ماڈل

6.6

سوال 6: نیٹ ورکنگ ماڈل کی ہر لیئر کی وضاحت کریں اور اس کی مثال دیں۔

جواب: OSI نیٹ ورکنگ ماڈل: اوپن سسٹم انٹر کنکشن (OSI) ماڈل ایک فریم ورک ہے جو یہ سمجھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ مختلف نیٹ ورکنگ پروٹوکول کس طرح تعامل کرتے ہیں۔ اس میں 7 لیئر ہیں، ہر ایک کا ایک مخصوص فنکشن ہے۔



شکل 6.12: او ایس آئی ماڈل

لیئر 1: فزیکل لیئر: فزیکل لیئر آلات کے مابین فزیکل رابطے کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ ایک فزیکل میڈیم پر خام ڈیٹا بس کی ٹرانسمیشن سے متعلق ہے۔

مثال: کمپیوٹر کو جوڑنے والے ہارڈ ویئر کا تصور کریں، جیسے نیٹ ورک انٹرفیس کیبل، ریپیٹر، ہب اور کنکٹر۔

لیئر 2: ڈیٹا لنک لیئر: ڈیٹا لنک لیئر نوڈ سے نوڈ تک ڈیٹا ٹرانسفر اور غلطی کا پتہ لگانے اور اصلاح کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ فزیکل لیئر سے بھیجا گیا ڈیٹا غلطی سے پاک ہے۔

مثال: ڈیٹا لنک لیئر کو چوراہوں پر ٹریفک لائٹس کے طور پر تصور کریں، جو کاروں (ڈیٹا) کے بہاؤ کا انتظام کرتی ہیں اور تصادم کو روکتی ہیں۔

لیئر 3: نیٹ ورک لیئر: نیٹ ورک لیئر مختلف نیٹ ورکس کے درمیان ڈیٹا کی منتقلی کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ ماخذ سے منزل تک سفر کرنے کے لیے بہترین راستے کا تعین کرتی ہے۔

مثال: تصور کریں کہ ایک GPS سسٹم آپ کے لیے گھر سے اسکول تک سفر کرنے کے لیے بہترین راستہ تلاش کرتا ہے۔

لیئر 4: ٹرانسپورٹ لیئر: ٹرانسپورٹ لیئر اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ڈیٹا کو سروس اینڈ سسٹم (End System) پر دوبارہ چلانے والے ایک عمل سے End System پر ایک عمل میں منتقل کیا جائے۔ یہ ڈیٹا کے بہاؤ کو کنٹرول اور غلطی کی جانچ پڑتال کا انتظام کرتی ہے۔

مثال: ٹرانسپورٹ لیئر کو ایک ڈیویری سرورس کے طور پر تصور کریں جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ آپ کا پیکیج محفوظ اور وقت پر پہنچ جائے۔

لیئر 5: سیشن لیئر: سیشن لیئر اپلی کیشنز کے درمیان سیشنز کا انتظام کرتی ہے۔ اس کا کام آلات کے مابین رابطے کو قائم کرنا، اس کو برقرار رکھنا اور ختم کرنا ہے۔

مثال: ایک فون کال کا تصور کریں جہاں سیشن کی لیئر کال کو ترتیب دیتی ہے، اسے منسلک رکھتی ہے، اور جب آپ ہنگ اپ کرتے ہیں تو اسے ختم کرتی ہے۔

لیئر 6: پریزنٹیشن لیئر: پریزنٹیشن لیئر اپلی کیشن لیئر اور نیٹ ورک سسٹم کے درمیان ڈیٹا کا ترجمہ کرتی ہے۔ یہ ڈیٹا کو فارمیٹ اور Encrypt کرتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ یہ وصول کرنے والے سسٹم کے ذریعے پڑھنے کے قابل ہے۔

مثال: پریزنٹیشن لیئر کو ایک مترجم کے طور پر تصور کریں جو کسی کتاب کو ایک زبان سے دوسری زبان میں تبدیل کرتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے پڑھ سکیں۔

لیئر 7: اپلی کیشن لیئر: اپلی کیشن لیئر End User کے قریب ترین لیئر ہے۔ یہ براہ راست اپلی کیشنز کو نیٹ ورک کی خدمات فراہم کرتا ہے، جیسے ای میل، ویب براؤزنگ اور فائل ٹرانسفر وغیرہ۔


مثال: اپلی کیشن لیئر کا تصور کریں جیسے ایک ویڈیو آپ کا آرڈر کسی ریستوران میں لیتا ہے اور آپ کا کھانا لاتا ہے۔

IPv6 اور IPv4

6.7

سوال 7: IPv6 اور IPv4 کیا ہیں؟

جواب: انٹرنیٹ پروٹوکول (IP) انٹرنیٹ سے منسلک آلات کو تفویض کردہ منفرد شناخت کنندہ ہیں۔ اس کے دو بنیادی ورژن ہیں IPv4 اور IPv6۔ IPv4 (انٹرنیٹ پروٹوکول ورژن 4) IPv4 انٹرنیٹ پروٹوکول کا چوتھا ورژن ہے اور آج سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ 32 بت ایڈریس اسکیم استعمال کرتا ہے، جس سے تقریباً 4.3 بلین منفرد ایڈریسز بنتے ہیں۔ منفرد IPv4 ایڈریسز کی کل تعداد تلاش کرنے کے ہم 2^{32} کا حساب لگاتے ہیں، جو 32 بٹس کے تمام ممکنہ امتزاج کی نمائندگی کرتا ہے۔ یعنی:



فصل 6.13 IPv4 ایڈریس فارمیٹ

IPv6: IPv6 انٹرنیٹ پروٹوکول کا تازہ ترین ورژن ہے جو IPv4 کی جگہ لینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ 128 بت ایڈریس اسکیم کا استعمال کرتا ہے، جس سے منفرد ایڈریسز کی تقریباً لامحدود تعداد کی سہولت ملتی ہے۔

مثال: ڈیجیٹل فکٹر پرنٹ کی طرح آئی پی وی 6 ایڈریس کا تصور کریں۔ یہ نہ صرف سڑک پر گھروں کے لیے بلکہ ساحل سمندر پر ریت کے ہر دانے کے لیے ایک انوکھا شناخت فراہم کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر:

2001:0000:130F:0000:0000:0900:876A:130B

6.8 پروٹوکول اور نیٹ ورک کی خدمات

سوال 8: پروٹوکول کیا ہوتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

جواب: پروٹوکول کا تعارف: پروٹوکول قوانین کے سیٹ ہیں جو ڈیٹا کمیونیکیشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ عام پروٹوکول میں TCP/IP، HTTP، FTP اور SMTP شامل ہیں۔

مثال: ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول (HTTP) انٹرنیٹ پر ویب صفحات کی منتقلی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

DNS اور DHCP نیٹ ورک: DNS ڈومین ناموں کو آئی پی ایڈریسز پر بھیجتا ہے جس سے صارفین کے لیے ویب سائٹس تک رسائی آسان ہو جاتی ہے۔

مثال: جب آپ براؤزر میں www.example.com ٹائپ کرتے ہیں تو، ڈی این ایس اسے متعلقہ آئی پی ایڈریس میں تبدیل کرتا ہے۔ ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول (DHCP): DHCP نیٹ ورک مینجمنٹ کو آسان بناتے ہوئے خود بخود نیٹ ورک پر موجود ڈیوائسز کو IP ایڈریس تفویض کرتا ہے۔

مثال: جب کوئی آلہ وائی فائی نیٹ ورک سے جڑتا ہے تو، DHCP اس کو IP ایڈریس فراہم کرتا ہے۔ پروٹوکول: پروٹوکول وہ اصول ہوتے ہیں جو کمپیوٹر نیٹ ورکس میں ڈیٹا بھیجنے اور وصول کرنے کے عمل کو منظم کرتے ہیں۔ کچھ عام پروٹوکولز یہ ہیں:

TCP/IP: انٹرنیٹ پر ڈیٹا بھیجنے کے بنیادی اصول۔

HTTP: ویب صفحات کو لوڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

FTP: فائلز ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

DNS (ڈومین نیم سسٹم): یہ ویب سائٹ کے نام کو IP ایڈریس میں تبدیل کرتا ہے تاکہ صارف آسانی سے ویب سائٹ تک پہنچ سکیں۔

مثال: جب ہم www.google.com لکھتے ہیں تو DNS اسے ایک خاص IP ایڈریس میں بدل دیتا ہے، جیسے 142.250.182.206۔

DHCP (ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول): یہ خود کار طریقے سے نیٹ ورک پر موجود ڈیوائسز کو IP ایڈریس فراہم کرتا ہے۔

مثال: جب ہم موبائل یا لپ ٹاپ کو Wi-Fi سے جوڑتے ہیں تو DHCP خود بخود اسے IP ایڈریس دے دیتا ہے، جس کی بدولت نیٹ ورک سے جوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔

6.9 نیٹ ورک سیکورٹی

سوال 9: نیٹ ورک سیکورٹی کیا ہے؟ وضاحت کریں۔

جواب: نیٹ ورک سیکورٹی: نیٹ ورک سیکورٹی میں ڈیٹا کی حفاظت اور کمپیوٹر نیٹ ورکس تک غیر مجاز رسائی کو روکنے کے اقدامات شامل ہیں۔ نیٹ ورک سیکورٹی کی اہمیت:

نیٹ ورک کی حفاظت کئی وجوہات کی بنا پر اہم ہے:

- (i) ڈیٹا پردہ بندن: اس بات کو یقینی بنانا کہ حساس معلومات تک غیر مجاز صارفین کی طرف سے رسائی یا تبدیل نہیں کیا جاتا ہے۔
- (ii) حملوں کی روک تھام: بد نیتی پر مبنی حملوں کے خلاف دفاع جو نیٹ ورکس میں خلل ڈال سکتے ہیں اور ڈیٹا چور کر سکتے ہیں۔
- (iii) رازداری کو برقرار رکھنا: ذاتی اور خفیہ معلومات کو سمجھوتہ ہونے سے بچانا
- (iv) دستیابی کو یقینی بنانا: اس بات کو یقینی بنانا کہ نیٹ ورک کے وسائل مجاز صارفین کے لیے دستیاب اور قابل رسائی ہیں۔

نیٹ ورک سکیورٹی میں اہم تصورات:

فائر والز (Firewalls): فائر والز سکیورٹی سسٹم ہیں جو پہلے سے طے شدہ سکیورٹی قوانین کی بنیاد پر آنے اور جانے والے نیٹ ورک ٹریفک کی نگرانی اور کنٹرول کرتے ہیں۔

خفیہ کاری (Encryption): خفیہ کاری ڈیٹا کو ایک محفوظ شکل میں تبدیل کرتی ہے جسے صرف صحیح Decryption پر مجاز فریقوں کے ذریعے پڑھا یا سمجھا جاسکتا ہے۔ Encryption خفیہ شدہ ڈیٹا کو اس کی اصل شکل میں واپس تبدیل کرنے کا عمل ہے۔

مثال: ایک سادہ ٹیکسٹ (Hello, World!)


مثال: Encrypted ٹیکسٹ، جہاں سادہ متن میں ہر حرف کی جگہ اس حرف نے لے لی ہے جو حرف تہجی سے 3 پوزیشن آگے ہے۔ Khoor, Zroug-
: Decryption

الٹا اسی شفٹ سائٹر کا استعمال کرتے ہوئے Khoor, Zroug کو Hello, World! میں تبدیل کرنا۔
ممالک کے درمیان سائبر ٹیکسٹ کا تبادلہ:

ممالک اکثر خفیہ کاری کا استعمال کرتے ہوئے حساس معلومات کا محفوظ طریقے سے تبادلہ کرتے ہیں۔ خفیہ شدہ ڈیٹا، جسے سائبر ٹیکسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، صرف مطلوبہ وصول کنندہ کے ذریعے پڑھا جاسکتا ہے جس کے پاس Decryption کی Key ہے۔ یہ قومی سلامتی کو یقینی بناتا ہے اور خفیہ معلومات کو غیر مجاز جماعتوں کے ذریعے روکنے اور پڑھنے سے بچاتا ہے۔
پاس ورڈ اور توہین:

پاس ورڈ اور توہین کے طریقے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ صرف مجاز صارفین ہی نیٹ ورک کے وسائل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
نیٹ ورک سکیورٹی کے لیے عام خطرات:

- (i) میلویئر (Malware): بدخواہ سافٹ ویئر جیسے وائرس، بگ اور رینسوم ویئر جو ڈیٹا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا ڈیٹا چوری کر سکتے ہیں۔
- (ii) جعل سازی (Phishing): دھوکہ دہی والی ای میلز یا ویب سائٹس کے ذریعے حساس معلومات ظاہر کرنے کے لیے صارفین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔
- (iii) ڈینائل سروس کے حملے (Denial of Service Attacks): ٹریفک کے ساتھ ایک میٹ ورک کو اس کے معمول کے آپریشن میں خلل ڈالنے اور اسے غیر دستیاب بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔
- (iv) درمیان میں انسانی حملے (Man-in-the-Middle Attacks): معلومات چوری کرنے یا پیغامات کو تبدیل کرنے کے لیے دوفریقوں کے مابین کمیونیکیشن کو روکنا۔



پرسنل ایریا نیٹ ورک (PAN): ایک چھوٹا سا نیٹ ورک ہے جو مختصر وقت میں ذاتی آلات، جیسے اسمارٹ فونز، ٹیبلیٹس اور لیپ ٹاپ کے مابین کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

مثال: PAN نیٹ ورک اسمارٹ فون اور وائرلیس ہیڈ سیٹ کے درمیان نیٹ ورک تشکیل دیتا ہے۔

لوکل ایریا نیٹ ورک (LAN): ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو کمپیوٹرز اور آلات کو ایک محدود علاقے کے اندر جیسے گھر، اسکول یا دفتر کی عمارتوں کو جوڑتا ہے۔

میٹر پولیٹن ایریا نیٹ ورک (MAN): ایک بڑے کیسپس یا ایک شہر کی حد تک پھیلا ہوا نیٹ ورک جس میں کچھ LAN بھی ہو سکتے ہیں۔

مثال: آپ کے اسکول میں کمپیوٹر نیٹ ورک جو لیپ میں تمام کمپیوٹرز کو جوڑتا ہے وہ LAN ہے۔

وائیڈ ایریا نیٹ ورک (WAN): ایک بڑے جغرافیائی علاقے کا احاطہ کرتا ہے جو متعدد LAN اور MAN کو جوڑتا ہے۔ انٹرنیٹ WAN کی سب سے بڑی مثال ہے۔

مثال: وہ نیٹ ورک جو ممالک میں ملٹی نیشنل کمپنی کے مختلف برانچ/دفاتر کو جوڑتا ہے وہ WAN ہے۔

کیسپس ایریا نیٹ ورک (CAN): ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو ایک محدود جغرافیائی علاقے کے اندر متعدد LAN کو جوڑتا ہے، جیسے یونیورسٹی کیسپس یا کاروباری پارک۔

مثال: وہ نیٹ ورک جو یونیورسٹی کے اندر مختلف محکموں اور عمارتوں کو جوڑتا ہے وہ ایک CAN ہے۔

مختلف قسم کے نیٹ ورکس کو سمجھنے سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ڈیٹا کس طرح ایک ڈیوائس سے دوسرے میں سفر کرتا ہے، چاہے وہ ایک کمرے کے اندر ہو یا دنیا بھر میں۔ ہر نیٹ ورک کی قسم ایک مخصوص مقصد کی خدمت کرتی ہے اور مختلف ریج اور سائز کو سنبھالنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

6.11 کمپیوٹر نیٹ ورکس کی حقیقی دنیا کی اپیلی کیشنز

سوال نمبر 10: روزمرہ زندگی میں کمپیوٹر نیٹ ورک کے کچھ استعمالات لکھیں۔

جواب: کمپیوٹر نیٹ ورک کے حقیقی دنیا میں استعمالات:

1- کاروبار (Business): نیٹ ورکس کاروبار میں مؤثر رابطے، وسائل کی تقسیم، اور ڈیٹا مینجمنٹ میں مدد دیتے ہیں۔

مثال: کمپنیاں اپنی معلومات اور وسائل کو محفوظ طریقے سے شیئر کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہیں۔

2- تعلیم (Education): تعلیمی ادارے آن لائن لرننگ پلیٹ فارمز، ورچوئل کلاس رومز اور تعلیمی مواد تک رسائی کے لیے نیٹ ورکس استعمال کرتے ہیں۔

مثال: یونیورسٹیاں 'لرننگ مینجمنٹ سسٹمز' (LMS) جیسے 'بلیک بورڈ' اور 'موڈل' کے ذریعے تعلیمی مواد اور ٹیسٹ فراہم کرتی ہیں۔

3- صحت کی دیکھ بھال (Healthcare): طبی نیٹ ورکس مریضوں کی معلومات کو محفوظ بنانے، ٹیلی میڈیسن اور میڈیکل ڈیٹا بیس تک رسائی فراہم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

مثال: ہسپتال 'الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈز' (EHR) سسٹم استعمال کرتے ہیں تاکہ مریضوں کا ڈیٹا محفوظ اور آسانی سے دستیاب ہو۔

6.12 TCP/IP کمیونیکیشن میں معیاری پروٹوکول

سوال 11: TCP/IP کمیونیکیشن میں معیاری پروٹوکول کیا ہے؟ چند شیڈرڈ پروٹوکول کے نام لکھیں۔

جواب: TCP/IP کمیونیکیشن میں معیاری پروٹوکول:

ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول/انٹرنیٹ پروٹوکول (TCP/IP) کا تعارف: انٹرنیٹ کمیونیکیشن کے لیے پروٹوکول کا بنیادی مجموعہ ہے۔

شیڈرڈ پروٹوکول:

- (i) ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول (TCP) : قابل اعتماد ڈیٹا منتقلی کو یقینی بناتا ہے۔
- (ii) انٹرنیٹ پروٹوکول (IP) : ڈیٹا پیکیٹوں سے خطاب اور روٹنگ کو سنبھالتا ہے۔
- (iii) یوزر ڈیٹا گرام پروٹوکول (UDP) : تیز تر، لیکن کم قابل اعتماد، ڈیٹا ٹرانسفر فراہم کرتا ہے۔
- (iv) ڈومین نیم سسٹم (DNS) : ڈومین ناموں کو آئی پی چوں میں ترجمہ کرتا ہے۔
- (v) ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول (DHCP) : خود بخود آئی پی پتے تفویض کرتا ہے۔

نیٹ ورک سیکورٹی کے طریقے

6.13

سوال 12: نیٹ ورک سیکورٹی کے کام کرنے کے طریقے بیان کریں۔

جواب: نیٹ ورک سیکورٹی کے طریقے

- 1- فائر والز: آنے اور جانے والے نیٹ ورک ٹریفک کی نگرانی اور کنٹرول کریں۔
 - 2- خفیہ کاری: ڈیٹا کو محفوظ فارمیٹ میں تبدیل کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے۔
 - 3- اینٹی وائرس سافٹ ویئر: بدنیٹی پر مبنی سافٹ ویئر کا پتہ لگاتا ہے اور اسے ہٹاتا ہے۔
- مثال: فائر والز، خفیہ کاری، اور اینٹی وائرس سافٹ ویئر کا مجموعہ منسلک نیٹ ورک سیکورٹی فراہم کرتا ہے۔

انشائی طرز کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

سوال 1: IPv6 نے IPv4 کی کون سی کمزوریاں دور کیں؟

جواب: IPv4 اور IPv6 کی وضاحت

- 1- IPv4 (Internet portal version): یہ انٹرنیٹ پروٹوکول کا چوتھا ورژن ہے اور آج بھی سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں 32-bit ایڈریسنگ استعمال کی جاتی ہے، جو 4.3 بلین ایڈریس فراہم کرتا ہے۔
 - 2- IPv6 (Internet Portal version 6): یہ نیا انٹرنیٹ پروٹوکول ہے جو IPv4 کی جگہ لینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں 128-bit ایڈریسنگ استعمال کی جاتی ہے، جو لامحدود تعداد میں ایڈریس فراہم کرتا ہے۔
- مثال: IPv6 ایڈریس ایک ڈیجیٹل فنگر پرنٹ کی طرح ہے، جو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جیسے ساحل کی ہر ریت کے ذرے کو بھی ایک منفرد شناخت دے سکتا ہے۔

IPv6 کا فائدہ: یہ زیادہ ایڈریس فراہم کرتا ہے، جس سے انٹرنیٹ پر بڑھتے ہوئے صارفین اور آلات کے لیے زیادہ جگہ دستیاب ہوتی ہے۔

سوال 2: سیکورٹی پروٹوکول ڈیٹا کی حفاظت کیسے یقینی بناتے ہیں، اور ان پر حملوں کا کیا اثر ہوتا ہے؟

جواب: نیٹ ورک سیکورٹی کی اہمیت

- 1- ڈیٹا کی حفاظت: حساس معلومات کو غیر مجاز رسائی سے بچانا۔
- 2- حملوں سے تحفظ: نیٹ ورک پر ہونے والے سامبر حملوں کو روکنا اور ڈیٹا چوری سے بچاؤ۔
- 3- رازداری قائم رکھنا: نجی اور حساس معلومات کی حفاظت کرنا۔
- 4- نیٹ ورک کی دستیابی: نیٹ ورک کے وسائل کو مجاز صارفین کے لیے ہر وقت دستیاب رکھنا۔

نیٹ ورک سیکورٹی کے اہم اصول

- 1- فائر وال (Firewall): نیٹ ورک میں داخل ہونے اور باہر جانے والے ڈیٹا کی نگرانی کرتا ہے۔
 - 2- اینکریپشن (Encryption): ڈیٹا کو ایک خفیہ کوڈ میں تبدیل کرتا ہے تاکہ اسے غیر مجاز افراد نہ پڑھ سکیں۔
 - 3- پاس ورڈ اور تصدیق (Passwords and Authentication): صرف مستند صارفین کو نیٹ ورک تک رسائی فراہم کرنا۔
- نیٹ ورک پر حملوں کی اقسام

- 1- میل ویئر (Malware): نقصان دہ سافٹ ویئر جیسے وائرس، ورمز اور رنسم ویئر جو ڈیٹا کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
- 2- فیشنگ (Phishing): دھوکہ دہی کے ذریعے صارفین سے حساس معلومات حاصل کرنے کی کوشش۔
- 3- ڈیٹا کال آف سروس (DoS) حملے: نیٹ ورک پر اتنا زیادہ ڈیٹا بھیجنا کہ وہ عام صارفین کے لیے دستیاب نہ رہے۔
- 4- مین ان دی مڈل ایٹک (Attack Man-in-the-Middle): دو افراد کے درمیان پیغام کو چوری کرنا یا اس میں ردوبدل کرنا۔

سوال 3: نیٹ ورک کس طرح رابطے، وسائل کی تقسیم، اور ڈیٹا مینجمنٹ میں مدد دیتے ہیں؟

جواب: کمپیوٹر نیٹ ورک کے حقیقی دنیا میں استعمالات

- 1- کاروبار (Business): نیٹ ورکس کاروباری اداروں میں مؤثر کمیونیکیشن اور وسائل کی تقسیم میں مدد دیتے ہیں۔
- مثال: کمپنیاں انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے ملازمین کے ساتھ اہم معلومات اور وسائل شیئر کرتی ہیں۔
- 2- تعلیم (Education): تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز اور تعلیمی مواد کی رسائی کے لیے نیٹ ورکس کا استعمال کرتے ہیں۔
- مثال: یونیورسٹیاں بلیک بورڈ اور 'موڈل' جیسے لرننگ مینجمنٹ سسٹمز کے ذریعے تعلیمی مواد فراہم کرتی ہیں۔
- 3- صحت (Healthcare): طبی نیٹ ورکس مریضوں کی معلومات کو محفوظ رکھتے ہیں اور ڈاکٹرز کو فوری رسائی فراہم کرتے ہیں۔
- مثال: ہسپتالوں میں الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈز (EHR) کا استعمال مریضوں کے ڈیٹا کو منظم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

انٹرنیٹ دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جو کہ تمام نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑتا ہے۔

ورلڈ وائیڈ ویب کوئم برزلی نے 1989 میں بنایا جس نے ڈیٹا کی رسائی اور اشتراک میں انقلاب برپا کر دیا۔

سوچ ایک سمارٹ ٹریفک کنڈکٹر کی طرح ہوتا ہے۔ جو ٹریفک کو مطلوبہ منزل کی طرف بھیجتا ہے، جس سے نیٹ ورک تیز اور موثر انداز میں کام کرتا ہے۔

SIM سب سکرائبر آئیڈینٹیٹی موڈیول کا مخفف ہے۔ سم کارڈ ایک چھوٹا سا کارڈ ہے جس کو موبائل میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ ایک موبائل نیٹ ورک پر کسی خاص استعمال کنندہ کے لیے منفرد شناخت اور معلومات رکھتا ہے۔ جو کہ کسی آلہ کو نیٹ ورک سے جڑنے، کال کرنے، پیغام بھیجنے اور انٹرنیٹ تک رسائی دیتا ہے۔

راؤٹرز ڈیٹا پیکنوں کے لیے بہترین راستے کا فیصلہ کرنے کے لیے راؤٹنگ ٹیبل استعمال کرتے ہیں۔ یہ ٹیبل ممکنہ راستوں کی فہرست دیتا ہے اور راؤٹر کو موثر فیصلے کرنے میں مدد کرتا ہے!

ایکسیس پوائنٹس ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے ریڈیو لہروں کا استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن موسیقی نشر کرتا ہے!

جدید ایکسیس پوائنٹ بیک وقت سینکڑوں آلات کو جوڑ سکتے ہیں، جس سے وہ اسکولوں، دفاتر اور یہاں تک کہ اسٹیڈیم کے لیے بھی بہترین بن جاتے ہیں؟

بس نپالوجی بنانا آسان ہے لیکن اگر مین کیبل خراب ہو جاتی ہے تو پورا نیٹ ورک بند ہو جاتا ہے۔

ہب نیٹ ورکنگ کا ایک ایسا آلہ ہے جو مختلف کمپیوٹنگ کے آلات کو لین (LAN) میں جوڑتا ہے۔ یہ ڈیٹا کو ہمیشہ براڈ کاسٹ کرتا ہے۔

میش نالوجی بہت قابل اعتماد ہے کیونکہ اگر ایک لنک ناکام ہو جاتا ہے تو، ڈیٹا کو دوسرے لنکس کے ذریعے ڈیٹا کو دوبارہ روٹ کیا جاسکتا ہے۔

سمپلس کیونیکیشن میں، ڈیٹا کے بہاؤ کی سمت طے کی جاتی ہے، جس سے یہ اپیلی کیشنز کے لیے مفید ہو جاتا ہے جہاں صرف ایک طرفہ کیونیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے!

پہلے ٹیلی فونز ہاف ڈوبلیکس تھے، جہاں صرف ایک شخص بیک وقت بول سکتا تھا۔ جدید ٹیلی فونز فل ڈوبلیکس کو استعمال کرتے ہیں، جو دونوں لوگوں کو بیک وقت بات کرنے اور سننے کی اجازت دیتا ہے!

پہلا پیغام جو ARPANET، جو انٹرنیٹ کا پیشرو تھا، پر بھیجا گیا، وہ "LO" تھا۔ اس کا مطلب "LOGIN" ہونا تھا، لیکن سسٹم نے پہلے دو حروف کے بعد کریش کر دیا۔

فیزیکل لیر میں کیبل سے لے کر ویج لول تک ہر وہ چیز شامل ہے جو ڈیٹا کی منتقلی میں استعمال ہوتی ہے۔

ٹرانسپورٹ لیر پروٹوکول جیسے ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول (TCP) کا استعمال کرتا ہے تاکہ ڈیٹا کی منتقلی کو قابل اعتماد بنایا جاسکے!

پریزنٹیشن لیر ڈیٹا کی انکرپشن اور کمپریشن کو ہینڈل کرتی ہے۔

IPv4 ایڈریس کو چار حصوں میں لکھا جاتا ہے، ہر حصے کا نمبر 0 سے 255 تک ہوتا ہے (مثال کے طور پر، 1.1.168.192)۔

IPv6 کو IPv4 کی خامیاں دور کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جو کہ انٹرنیٹ کی بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے ظاہر ہوئی تھیں۔

فائر والز قابل اعتماد اندرونی نیٹ ورکس اور ناقابل اعتماد بیرونی نیٹ ورکس کے درمیان رکاوٹ کا کام کرتی ہیں، جیسے کہ سکیورٹی چیک پوائنٹ۔

دوسری جنگ عظیم کے دوران، اتحادیوں نے اپنی کیونیکیشن کو خفیہ کرنے کے لیے اینکرا مشین کا استعمال کیا۔ جرمن اینکرا خفیہ پیغامات کو ڈی کرپٹ کرنے کی صلاحیت نے ان کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔

PAN کی رینج عمومی طور پر چند میٹر ہوتی ہے اور یہ پرسنل آلات کی کیونیکیشن کے لیے بہترین ہے۔

دیکھیں معلومات

پہلی بار سوئچ تمام منسلک ڈیوائسز کو ڈیٹا بھیجتا ہے اور ایک دفعہ جب اسے ایڈریس کا پتا چل جاتا ہے پھر یہ اسی کو ڈیٹا بھیجتا ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں کہ گھریلو استعمال والے راؤٹر میں سوئچز اور وائرلیس ایکسس پوائنٹ ہوتے ہیں، جو ایک سے زیادہ آلات کو تاروں اور بغیر تاروں کے نیٹ ورک سے جوڑتا ہے۔

اپنے نیٹ ورک کو آسانی سے چلانے کے لیے، ہمیشہ اعلیٰ معیار کی اینکرا مشین کیلبر کا استعمال کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا سوئچ زیادہ گرم ہونے سے روکنے کے لیے ٹھنڈے، ہوادار علاقے میں رکھا گیا ہے۔

ایکسیس پوائنٹ ترتیب دیتے وقت، اپنے تمام آلات کے لیے بہترین کوریج اور سگنل کی طاقت کو یقینی بنانے کے لیے اسے مرکزی مقام پر رکھیں!

فل ڈوبلیکس کیونیکیشن ڈیٹا کی منتقلی کو زیادہ مؤثر بناتی ہے، جو جدید مواصلاتی نظام جیسے انٹرنیٹ براؤزنگ اور ویڈیو کانفرس کے لیے آئیڈیل ہے۔

نیٹ ورک لیر نیٹ ورک کے درمیان ڈیٹا بھیجنے کے لیے IP ایڈریسز کا استعمال کرتی ہے۔

حساس معلومات کی حفاظت کے لیے مضبوط خفیہ کاری الگورتھم کا استعمال کریں، جس سے یہ غیر مجاز صارفین کے لیے ناقابل مطالعہ ہو جاتا ہے۔

VPN کا استعمال کرتے ہوئے محفوظ طریقے سے WAN سے جزیں اور عوامی نیٹ ورکس تک رسائی حاصل کرتے وقت اپنے ڈیٹا کی حفاظت کریں۔

معروضی سوالات

مقیاسی کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے نثری امتحانی سوالات

نیٹ ورک بطور نظام

6.1

- ☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔
- 1- کمپیوٹر نیٹ ورک کا بنیادی کام کیا ہے؟
 (A) آلات کو جوڑنا اور ڈیٹا کا تبادلہ کرنا
 (B) معلومات کو محفوظ کرنا اور پروسیس کرنا
 (C) فائلیں بنانا اور منظم کرنا
 (D) انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنا
 - 2- درج ذیل میں سے کون سا کمپیوٹر نیٹ ورک کا بنیادی جز نہیں ہے؟
 (A) نوڈز
 (B) لنکس
 (C) پرنٹر
 (D) سوئچز
 - 3- نیٹ ورک میں آلات کو جوڑنے کے لیے کون سا کنکشن استعمال کیا جاسکتا ہے؟
 (A) صرف وائرڈ
 (B) صرف وائرلیس
 (C) دونوں وائرڈ اور وائرلیس
 (D) ان میں سے کوئی نہیں
 - 4- نیٹ ورک میں سوئچ کا کیا کردار ہے؟
 (A) مختلف نیٹ ورکس کو جوڑنا
 (B) نیٹ ورک میں کئی نوڈز کو جوڑنا اور ڈیٹا آگے بھیجنا
 (C) انٹرنیٹ ٹریفک کو کنٹرول کرنا
 (D) نیٹ ورک کا ڈیٹا محفوظ کرنا
 - 5- کون سا آلہ مختلف نیٹ ورکس کو جوڑتا اور ڈیٹا پیکیٹس کی رہنمائی کرتا ہے؟
 (A) موڈیم
 (B) سوئچ
 (C) روتر
 (D) ورک سٹیشن
 - 6- LAN کا مکمل مطلب کیا ہے؟
 (A) لوکل ایریا نیٹ ورک
 (B) لارج ایریا نیٹ ورک
 (C) لاگ ایکس نیٹ ورک
 (D) لیڈنگ ایکس نیٹ ورک
 - 7- نیٹ ورک میں نوڈ کون سا آلہ ہو سکتا ہے؟
 (A) کمپیوٹر
 (B) اسمارٹ فون
 (C) پرنٹر
 (D) مذکورہ تمام
 - 8- فائل ٹرانسفر میں نیٹ ورک سوئچ کا کیا کردار ہے؟
 (A) پیکیٹس کو دوبارہ اصل فائل میں تبدیل کرنا
 (B) پیکیٹس کو انٹرنیٹ پر بھیجنا
 (C) ڈیٹا کا پتہ چیک کر کے صحیح پورٹ پر بھیجنا
 (D) ڈیٹا کو پیکیٹس میں تبدیل کرنا
 - 9- ڈیٹا ٹرانسفر میں پیکیٹس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟
 (A) بھیجے جانے والے ڈیٹا کی مقدار کم کرنے کے لیے
 (B) ڈیٹا کی سکیورٹی اور انکریپشن کو یقینی بنانے کے لیے
 (C) ایک ساتھ کئی ڈیٹا سٹریمز کو منتقل کرنے کے لیے
 (D) ڈیٹا کو مختلف راستوں سے مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے
 - 10- نیٹ ورک کے ذریعے ڈیٹا کی میوٹیشن کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟
 (A) آلات کے درمیان فزیکل کنکشن کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔
 (B) مختلف جگہوں پر موجود افراد آسانی سے تعاون کر سکتے ہیں۔
 (C) ڈیٹا ٹرانسفر کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔
 (D) بھیجے جانے والے ڈیٹا کی سکیورٹی یقینی بنتی ہے۔

- 11- ڈیٹا کیونیکیشن میں ڈیٹا بھیجنے والا آلہ کون سا ہوتا ہے؟
 (A) ریسپور (B) سینڈر (C) پروٹوکول (D) میڈیم
- 12- ڈیٹا کیونیکیشن میں وہ کون سا جزو ہے جو ڈیٹا کے تبادلے کے اصول طے کرتا ہے؟
 (A) سینڈر (B) ریسپور (C) میڈیم (D) پروٹوکول
- 13- درج ذیل میں سے کون سا ایک فزیکل میڈیم ہے جو ڈیٹا کیونیکیشن میں استعمال ہوتا ہے؟
 (A) ای میل (B) ویب سائٹ (C) ایٹرنیٹ کیبل (D) والی فائی
- 14- نیٹ ورک میں ٹریفک کو منظم اور ہدایت دینے والی ڈیوائس کون سی ہے؟
 (A) ہب (B) سوئچ (C) روٹر (D) مذکورہ تمام
- 15- OSI ماڈل کی کون سی پرت پر سوئچ کام کرتا ہے؟
 (A) فزیکل لیئر (B) ڈیٹا لنک لیئر (C) نیٹ ورک لیئر (D) ٹرانسپورٹ لیئر
- 16- نیٹ ورک سوئچ کا ہب کے مقابلے میں بنیادی فائدہ کیا ہے؟
 (A) سوئچ زیادہ تیز اور مؤثر ہوتا ہے۔
 (B) سوئچ ہب سے سستا ہوتا ہے۔
 (C) سوئچ زیادہ آلات کو جوڑ سکتا ہے۔
 (D) سوئچ زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔
- 17- درج ذیل میں سے کون سی چیز ہوم روٹر کی خصوصیت نہیں ہے؟
 (A) ایک سوئچ (B) ایک وائرلیس ایکسیس پوائنٹ (C) ایک فائر وال (D) ایک موڈیم
- 18- موبائل انٹرنیٹ کنکشن ہوم نیٹ ورک سے عام طور پر کیسے منسلک ہوتا ہے؟
 (A) وائرڈ کنکشن کے ذریعے (B) وائرلیس کنکشن کے ذریعے (C) بلوٹوتھ کنکشن کے ذریعے (D) آپٹیکل فائبر کنکشن کے ذریعے
- 19- گھریلو نیٹ ورک میں ایٹرنیٹ کیبل کا کیا استعمال ہوتا ہے؟
 (A) موڈیم کو روٹر سے جوڑنے کے لیے (B) روٹر کو کمپیوٹر سے جوڑنے کے لیے (C) کمپیوٹر کو پرنٹر سے جوڑنے کے لیے (D) مذکورہ تمام
- 20- انٹرپرائز نیٹ ورکس میں روٹرز کا کیا کردار ہوتا ہے؟
 (A) کئی کمپیوٹرز کو ایک نیٹ ورک سے جوڑنا (B) مختلف نیٹ ورکس کے درمیان ٹریفک کو منظم کرنا (C) نیٹ ورک کی سیکیورٹی فراہم کرنا (D) اوپر دی گئی تمام
- 21- SIM کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
 (A) سبسکرائبڈ آئیڈینٹیٹی ماڈیول (B) سبسکرائبڈ انفارمیشن ماڈیول (C) سسٹم آئیڈینٹیٹی ماڈیول (D) سادہ انفارمیشن ماڈیول

- 22- راولر (Router) کا بنیادی کام کیا ہے؟
 (A) انٹرنیٹ سے کنکٹ کرنا
 (B) ڈیٹا پیکیٹس کو اسٹور کرنا
 (C) ڈیٹا پیکیٹس کے لیے بہترین راستہ تلاش کرنا
 (D) ڈیٹا پیکیٹس کی منزل کا تعین کرنا
- 23- روٹنگ ٹیبل (Routing Table) کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے؟
 (A) تمام کنکٹڈ ڈیوائسز کے ایڈریس محفوظ کرنے کے لیے
 (B) ڈیٹا پیکیٹس کے ممکنہ راستوں کی فہرست کے لیے
 (C) ڈیٹا پیکیٹس کی قسم کی شناخت کے لیے
 (D) ڈیٹا ٹرانسمیشن کی رفتار کو کنٹرول کرنے کے لیے
- 24- نیٹ ورک میں ایکسیس پوائنٹ (Access Point) کا کیا کردار ہوتا ہے؟
 (A) وائرلیس ڈیوائس کو انٹرنیٹ سے جوڑنا
 (B) وائرلیس ڈیوائسز کے لیے ڈیٹا ذخیرہ کرنا
 (C) وائرلیس ڈیٹا ٹرانسمیشن کی رفتار کو کنٹرول کرنا
 (D) وائرلیس ڈیوائسز کی جگہ کا تعین کرنا
- 25- سوئیچ کو ٹھنڈی اور ہوا دار جگہ پر رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟
 (A) زیادہ گرم ہونے سے بچانے کے لیے
 (B) ڈیٹا ٹرانسمیشن کی رفتار بڑھانے کے لیے
 (C) شور کم کرنے کے لیے
 (D) اسے دھول سے محفوظ رکھنے کے لیے
- 26- ایکسیس پوائنٹس کس طرح ڈیٹا منتقل کرتے ہیں؟
 (A) صرف کیبل کے ذریعے
 (B) ریڈیو ویو (Radio Waves) کے ذریعے
 (C) سیلائٹ سائنلز کے ذریعے
 (D) ہوائی جہاز کے ذریعے
- 27- جدید ایکسیس پوائنٹ کا فائدہ کیا ہے؟
 (A) یہ صرف ایک ڈیوائس سے کنکٹ ہو سکتا ہے۔
 (B) یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں۔
 (C) یہ سینکڑوں ڈیوائسز کو بیک وقت کنکٹ کر سکتا ہے۔
 (D) یہ ف گھریلو نیٹ ورکس کے لیے موزوں ہیں۔

نیٹ ورک ٹپالوجی

6.4

- 28- نیٹ ورک ٹپالوجی میں 'نود' (Node) کیا ہوتا ہے؟
 (A) نیٹ ورک میں ایک ڈیوائس
 (B) نیٹ ورک کنکشن کے لیے ایک خاص کیبل
 (C) نیٹ ورک کنٹرول کرنے والی ایک سافٹ ویئر اپیلیکیشن
 (D) نیٹ ورک سکیورٹی کا ایک مخصوص نظام
- 29- بس ٹپالوجی (Topology Bus) کی خاص بات کیا ہے؟
 (A) تمام ڈیوائسز ایک مرکزی لائن (بس) سے جڑی ہوتی ہیں
 (B) تمام ڈیوائسز ایک دوسرے سے سیدھے جڑی ہوتی ہیں
 (C) تمام ڈیوائسز ایک مرکزی ڈیوائس کے گرد ستارے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں
 (D) تمام ڈیوائسز صرف ایک مخصوص سرور سے رابطہ کرتی ہیں
- 30- کون سی نیٹ ورک ٹپالوجی کلاس روم کے بلیک بورڈ سے مشابہہ ہے؟
 (A) بس ٹپالوجی
 (B) اسٹار ٹپالوجی
 (C) رینگ ٹپالوجی
 (D) میس ٹپالوجی
- 31- اسٹار ٹپالوجی میں جب (Hub) کا کیا کردار ہوتا ہے؟
 (A) ڈیٹا کو ہرانے والا (Repeater)
 (B) مرکزی سرور
 (C) نیٹ ورک سکیورٹی ڈیوائس
 (D) ڈیٹا اسٹوریج ڈیوائس

32- بس ٹپالوجی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟

- (A) اسے نافذ کرنے کی لاگت زیادہ ہوتی ہے
(B) اسے بیچ کر نامشکل ہوتا ہے
(C) ایک جگہ خرابی ہونے سے پورا نیٹ ورک متاثر ہوتا ہے
(D) ڈیٹا کی ترسیل کی رفتار کم ہوتی ہے

33- اشار ٹپالوجی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟

- (A) اسے بنانا آسان ہوتا ہے
(B) اس میں ڈیٹا ٹرانسفر کی رفتار زیادہ ہوتی ہے
(C) یہ زیادہ محفوظ ہوتا ہے
(D) یہ خرابی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے

34- اشار ٹپالوجی میں تمام نیٹ ورک ڈیوائسز کس کے ساتھ جڑتی ہیں؟

- (A) راؤٹر
(B) سوئچ
(C) ہب
(D) موڈیم

35- اشار ٹپالوجی کی روزمرہ زندگی میں سب سے عام مثال کیا ہے؟

- (A) اسکول کے انٹرکام سسٹم
(B) شہر کے ٹریفک سگنلز
(C) ٹیلی فون نیٹ ورک
(D) وائرلیس انٹرنیٹ نیٹ ورک

36- نیٹ ورک میں ہب (Hub) کیا کرتا ہے؟

- (A) ڈیٹا پیکیٹس مخصوص ڈیوائسز کو بھیجتا ہے
(B) نیٹ ورکس کے درمیان گیٹ وے کا کام کرتا ہے
(C) نیٹ ورک میں سگنلز کو مضبوط بناتا ہے
(D) تمام کنیکٹڈ ڈیوائسز کو ڈیٹا بھیجتا ہے

37- اشار ٹپالوجی ماڈل میں مرکزی سوئچ کو ظاہر کرنے کے لیے کون سی چیز استعمال کی جاسکتی ہے؟

- (A) کاغذی کپ
(B) دھاگے
(C) پیپر کلیپس
(D) ان میں سے کوئی نہیں

38- رنگ ٹپالوجی میں اگر ایک کنکشن فیل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟

- (A) پورا نیٹ ورک زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے
(B) پورا نیٹ ورک متاثر ہوتا ہے
(C) صرف متاثرہ ڈیوائس ڈسکونیکٹ ہوتی ہے
(D) ڈیٹا خود بخود دوبارہ راستوں سے منتقل ہوتا ہے

39- میس ٹپالوجی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟

- (A) اسے بنانا اور بیچ کر آسان ہوتا ہے
(B) یہ دیگر ٹپالوجیز کے مقابلے میں کم لاگت کا ہوتا ہے
(C) یہ زیادہ محفوظ اور قابل بھروسہ ہوتا ہے
(D) اس میں ڈیٹا ایک ہی سمت میں سفر کرتا ہے، جس سے تصادم کم ہوتا ہے

40- کون سی نیٹ ورک ٹپالوجی ایک ایسے شہر کی طرح ہے جس میں گھروں کو جوڑنے کے لیے کئی سڑکیں موجود ہوتی ہیں؟

- (A) رنگ ٹپالوجی
(B) میس ٹپالوجی
(C) بس ٹپالوجی
(D) اشار ٹپالوجی

ٹرانسمیشن کے طریقے

6.5

41- وہ کون سا لفظ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ڈیٹا ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک کیسے پہنچتا ہے؟

- (A) ڈیٹا ٹرانسفر
(B) نیٹ ورک کیونیکیشن
(C) ڈیٹا شیئرنگ
(D) ٹرانسمیشن موڈز

42- کون سا کیونیکیشن موڈ ایسا ہے جس میں ڈیٹا صرف ایک ہی سمت میں بہتا ہے؟

- (A) سیمپلکس
(B) ہاف ڈوپلکس
(C) فل ڈوپلکس
(D) ان میں سے کوئی نہیں

43- سیمپلکس کیونیکیشن کی اصل زندگی میں کیا مثال دی جاتی ہے؟

- (A) وائی فائی
(B) کی بورڈ سے کمپیوٹر
(C) موبائل فون کال
(D) دو طرفہ ریڈیو

44- فل- ڈوپلیکس کیونیکیشن کی کون سی مثال درست ہے؟
 (A) وائی فائی (B) کھلونے والے ٹیلی فون (C) ٹیلی فون گفتگو (D) خط بھیجنا

45- فل- ڈوپلیکس کیونیکیشن، ہاف- ڈوپلیکس کیونیکیشن سے کیوں بہتر ہے؟
 (A) یہ زیادہ مؤثر ہے اور جدید کیونیکیشن سسٹمز کے لیے ضروری ہے۔
 (B) یہ زیادہ محفوظ ہے۔

(C) اسے نافذ کرنا آسان ہے۔
 (D) اس کے لیے کم بینڈ وڈتھ درکار ہوتی ہے۔

46- ARPANET پر بھیجا گیا پہلا پیغام 'LO' تھا۔ اصل میں کیا پیغام بھیجنے کا ارادہ تھا؟

(A) 'HELLO' (B) 'LOGIN' (C) 'ARPANET' (D) 'TEST'

47- ابتدائی ٹیلی فون کی کیا خاصیت تھی؟

(A) فل- ڈوپلیکس کیونیکیشن (B) ہاف- ڈوپلیکس کیونیکیشن (C) بیک وقت ڈیٹا ٹرانسمیشن (D) انٹرنیٹ براؤزنگ کی سہولت

6.6 OSI نیٹ ورکنگ ماڈل

48- OSI ماڈل کس چیز کے درمیان تعلق کو سمجھنے کے لیے فریم ورک فراہم کرتا ہے؟

(A) کمپیوٹرز (B) نیٹ ورک ڈیوائسز (C) نیٹ ورکنگ پروٹوکولز (D) کیبلز

49- OSI ماڈل کی کون سی لیئر بغیر کسی نقص کے ڈیٹا کی منتقلی کی ذمہ دار ہے؟

(A) فزیکل لیئر (B) ڈیٹا لنک لیئر (C) نیٹ ورک لیئر (D) ٹرانسپورٹ لیئر

50- OSI ماڈل کی نوعیت کیا ہے؟

(A) ہائیرارکیکل (B) لیئرز (C) سیکوینشل (D) سیکوینشل

51- کون سی لیئر قابل بھروسہ اینڈ-ٹو-اینڈ ڈیٹا ٹرانسفر فراہم کرتی ہے؟

(A) فزیکل لیئر (B) ڈیٹا لنک لیئر (C) نیٹ ورک لیئر (D) ٹرانسپورٹ لیئر

52- OSI ماڈل میں کون سی لیئر ڈیٹا کے لیے بہترین راستہ منتخب کرتی ہے؟

(A) نیٹ ورک لیئر (B) ٹرانسپورٹ لیئر (C) سیشن لیئر (D) پریزنٹیشن لیئر

53- نیٹ ورک لیئر ڈیٹا کو نیٹ ورک کے درمیان بھیجنے کے لیے کس چیز کا استعمال کرتی ہے؟

(A) MAC ایڈریس (B) IP ایڈریس (C) پورٹ نمبرز (D) فزیکل ایڈریس

54- OSI ماڈل میں ٹرانسپورٹ لیئر کا بنیادی کام کیا ہے؟

(A) فزیکل کنکشن قائم کرنا (B) ڈیٹا کی انکرپشن اور ڈیکرپشن

(C) یہ یقینی بنانا کہ ڈیٹا محفوظ طریقے سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل ہو۔
 (D) ڈیٹا فلو کو کنٹرول کرنا

55- ٹرانسپورٹ لیئر کون سا پروٹوکول استعمال کرتی ہے تاکہ ڈیٹا کی محفوظ منتقلی یقینی بنائی جاسکے؟
 (A) HTTP (B) FTP (C) TCP (D) UDP

6.7 IPv4 اور IPv6

56- زیادہ سے زیادہ کتنے منفرد IPv4 ایڈریس ممکن ہیں؟

(A) 2^{32} (B) 2^{16} (C) 2^{85} (D) 2^{64}

57- IPv4 ایڈریس میں کتنے بٹس استعمال ہوتے ہیں؟

- (A) 8 (C) 1 (C) 32 (D) 64

58- کون سا پروٹوکول کلائنٹ سے سرور کو ای میل بھیجنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟

- (A) FTP (B) SMTP (C) HTTP (D) SNMP

59- IPv4 ایڈریس کس فارمیٹ میں ہوتا ہے؟

- (A) 128 بٹ بائری نمبر (B) 128 بٹ ہیکسا ڈسیمیل نمبر (C) چار سیٹوں پر مشتمل اعشاریہ نمبرز (0 سے 255 تک) (D) آٹھ سیٹوں پر مشتمل اعشاریہ نمبرز (0 سے 255 تک)

6.8 پروٹوکول اور نیٹ ورک کی خدمات

6.9 نیٹ ورک سیکورٹی

60- DNS کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

- (A) نیٹ ورک پر پروٹوکولز کو IP ایڈریس تفویض کرنا (B) ڈومین نیم کو IP ایڈریس میں تبدیل کرنا (C) ڈیٹا ٹرانسمیشن کو محفوظ بنانا (D) انٹرنیٹ ٹریفک کا نظم و نسق کرنا

61- نیٹ ورک وسائل کی دستیابی کو برقرار رکھنا کیوں ضروری ہے؟

- (A) تاکہ صارفین کو مطلوبہ وسائل تک رسائی مل سکے (B) ڈیٹا کے نقصان اور سسٹم کے بند ہونے سے بچاؤ کے لیے (C) کاروباری تسلسل اور آپریشنل کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے (D) مذکورہ تمام

62- اس خفیہ شدہ ڈیٹا کو کیا کہتے ہیں جسے صرف مخصوص وصول کنندہ پڑھ سکتا ہے؟

- (A) پلین ٹیکسٹ (B) سائفر ٹیکسٹ (C) کوڈ (D) پاس ورڈ

63- ممالک کے درمیان حساس معلومات کے تبادلے میں انکرپشن کیوں ضروری ہے؟

- (A) تاکہ ڈیٹا کو پڑھنا آسان ہو جائے (B) تاکہ غیر مجاز افراد ڈیٹا تک رسائی حاصل نہ کر سکیں (C) تاکہ ڈیٹا زیادہ کمپیٹ ہو جائے (D) تاکہ ڈیٹا ٹرانسمیشن کی رفتار تیز ہو جائے

6.10 نیٹ ورکس کی اقسام

6.11 کمپیوٹر نیٹ ورکس کی حقیقی دنیا کی اپیلی کیے مینٹ

64- عام طور پر PAN (پرسنل ایریا نیٹ ورک) کی حد کتنی ہوتی ہے؟

- (A) چند میٹرز (B) چند کلومیٹرز (C) ایک شہر بھر میں (D) پوری دنیا میں

65- نیٹ ورک حملے کی وہ کون سی قسم ہے جس میں دو افراد کے درمیان رابطہ کو روک کر معلومات چرائی جاتی ہیں؟

- (A) ڈیٹا آف سرویس (DoS) حملہ (B) مین ان دی مڈل حملہ (C) پرسنل ایریا نیٹ ورک (PAN) (D) لوکل ایریا نیٹ ورک (LAN)

66- میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک (MAN) عام طور پر کس علاقے کا احاطہ کرتا ہے؟

- (A) ایک کمرہ (B) ایک عمارت (C) ایک شہر یا بڑا کیپس (D) کئی ممالک

67- تعلیمی ادارے نیٹ ورکس کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟

- (A) آن لائن لرننگ پلیٹ فارمز (B) ورچوئل کلاس رومز (C) تعلیمی وسائل تک رسائی (D) مذکورہ تمام

(B) -10	(D) -9	(C) -8	(D) -7	(A) -6	(C) -5	(B) -4	(C) -3	(C) -2	(A) -1
(D) -20	(D) -19	(B) -18	(D) -17	(A) -16	(B) -15	(D) -14	(C) -13	(D) -12	(B) -11
(A) -30	(A) -29	(A) -28	(C) -27	(B) -26	(A) -25	(A) -24	(B) -23	(C) -22	(A) -21
(B) -40	(C) -39	(B) -38	(A) -37	(D) -36	(A) -35	(C) -34	(D) -33	(C) -32	(A) -31
(A) -50	(B) -49	(C) -48	(B) -47	(B) -46	(A) -45	(C) -44	(B) -43	(A) -42	(D) -41
(B) -60	(C) -59	(B) -58	(C) -57	(A) -56	(C) -55	(C) -54	(B) -53	(A) -52	(D) -51
			(D) -67	(C) -66	(B) -65	(A) -64	(B) -63	(B) -62	(D) -61

کثیر الانتخابی کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

☆ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

1- فائبر نیٹ ورک پر کیسے منسلک ہوتی ہیں؟

- (A) ایک مکمل فائل کے طور پر
(B) مختلف چھوٹے حصوں (پیکٹس) میں، ہر ایک کے ساتھ منزل کا پتہ
(C) فائل کو چھوٹے سائز میں دبا کر
(D) دو آلات کے درمیان براہ راست کنکشن کے ذریعے
- 2- نیٹ ورک ٹپالوجی (ترتیب) ڈیٹا کی ترسیل پر کیسے اثر ڈالتی ہے؟
(A) یہ انٹرنیٹ کی رفتار کا تعین کرتی ہے۔
(B) یہ آلات کے درمیان ڈیٹا کے بہاؤ کی ترتیب اور کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔
(C) اس کا ڈیٹا کی ترسیل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔
(D) یہ صرف وائرلیس نیٹ ورکس پر اثر انداز ہوتی ہے۔

- 3- ایک سوئچ کس قسم کا ایڈریس استعمال کرتا ہے تاکہ ڈیٹا پیکٹ کو صحیح منزل تک پہنچایا جاسکے؟
(A) آئی پی ایڈریس
(B) میک ایڈریس
(C) پورٹ ایڈریس
(D) یو آر ایل ایڈریس
- 4- نیٹ ورک میں روٹر (Router) کس چیز کا کردار ادا کرتا ہے؟
(A) ایک پل (Bridge)
(B) ایک ٹریفک ڈائریکٹر
(C) ایک فائر وال (Firewall)
(D) ایک مودیم (Modem)

- 5- کلاس روم میں ایک سادہ نیٹ ورک کو کیسے پیش کیا جاسکتا ہے؟
(A) ایک کمپیوٹر اور مودیم کے ذریعے
(B) ایک روٹر اور سوئچ کے ذریعے
(C) مختلف کرداروں جیسے کمپیوٹر، روٹر، اور ڈیٹا پیکٹ کو تفویض کر کے (D) نیٹ ورک کیبل اور پاور سوئس کے ذریعے
- 6- ریسے ریس (Race Relay) میں ہر رنر میٹھن دوسرے کو دیتا ہے۔ یہ مثال کس نیٹ ورک ٹپالوجی سے ملتی جلتی ہے؟
(A) میٹھن ٹپالوجی
(B) رنگ ٹپالوجی
(C) بس ٹپالوجی
(D) سٹار ٹپالوجی
- ڈیٹا لنک لیٹر کے کردار کو سمجھانے کے لیے کون سی مثال دی گئی ہے؟
(A) چوراہوں پر ٹریفک لائسنس
(B) ایک ہائی وے
(C) ایک پل
(D) ایک کار

8- اگر نیٹ ورک میں دو آلات کا ایک ہی آئی پی ایڈریس ہو تو کیا ہوگا؟

- (A) دونوں آلات عام طور پر کام کریں گے۔
(B) ایک ڈیوائس نیٹ ورک سے نہیں جڑ سکے گی۔
(C) نیٹ ورک خود بخود ایک ڈیوائس کو نیا آئی پی ایڈریس دے دے گا۔
(D) دونوں آلات کو نیا آئی پی ایڈریس دیا جائے گا۔

9- دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں نے انگریزوں (Encryption) کا استعمال کیوں کیا؟

- (A) دشمنوں کو خفیہ پیغامات سمجھنے کے لیے۔
(B) دشمنوں کے پیغامات کو سمجھنے کے لیے۔
(C) غلط معلومات پھیلانے کے لیے۔
(D) اپنی مواصلات کو خفیہ رکھنے کے لیے۔

10- فائر وال، انگریز اور اینٹی وائرس سافٹ ویئر کا مجموعہ نیٹ ورک سکیورٹی کے لیے کیوں ضروری ہے؟

- (A) یہ مختلف خطرات سے بچاؤ کے لیے کئی تہوں پر مشتمل حفاظتی نظام فراہم کرتے ہیں۔
(B) یہ سب ڈیٹا کے نقصان کو روکنے کے لیے ضروری ہیں۔
(C) یہ ایک متحدہ حفاظتی نظام بنانے کے لیے اکٹھے کام کرتے ہیں۔
(D) نیٹ ورک کو محفوظ کرنے کے صرف یہی طریقے ہیں۔

○ جوابات

(A) -10	(D) -9	(B) -8	(A) -7	(B) -6	(C) -5	(B) -4	(B) -3	(B) -2	(B) -1
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

محکمہ تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے مختصر جوابی سوالات

نیٹ ورک

☆ مختصر جواب دیں۔

1- کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہے؟

جواب: کمپیوٹر نیٹ ورک ایک ایسا نظام ہے جس میں مختلف کمپیوٹرز اور آلات آپس میں جڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ ڈیٹا کا تبادلہ کر سکیں اور ایک ساتھ کام کر سکیں۔ نیٹ ورک چھوٹے (LAN، لوکل ایریا نیٹ ورک) یا بڑے (WAN، وائیڈ ایریا نیٹ ورک) ہو سکتے ہیں، جن میں سب سے بڑا نیٹ ورک انٹرنیٹ ہے۔

2- نیٹ ورک کی کتنی اقسام ہیں؟

جواب: نیٹ ورک کی دو بڑی اقسام ہیں:

1- لوکل ایریا نیٹ ورک (LAN)
2- وائیڈ ایریا نیٹ ورک (WAN)

3- کمپیوٹر نیٹ ورک کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں؟

جواب: نیٹ ورک کے بنیادی اجزاء درج ذیل ہیں:

- 1- نوڈز (Nodes): وہ آلات جو نیٹ ورک سے جڑے ہوتے ہیں، جیسے کمپیوٹر، اسمارٹ فون اور پرنٹر۔
- 2- لنکس (Links): نوڈز کو جوڑنے والے راستے، جو وائرڈ (ایئر نیٹ کیبل) یا وائرلیس (Wi-Fi) ہو سکتے ہیں۔
- 3- سوئچز (Switches): وہ آلات جو نیٹ ورک کے اندر مختلف نوڈز کو جوڑتے ہیں اور ڈیٹا آگے بڑھاتے ہیں۔
- 4- روٹرز (Routers): وہ آلات جو مختلف نیٹ ورکس کو جوڑتے ہیں اور ڈیٹا ٹیکسٹ کی رہنمائی کرتے ہیں۔

4- نیٹ ورک وسائل کی تقسیم میں کیسے مدد دیتا ہے؟
جواب: کمپیوٹر نیٹ ورک کی مدد سے مختلف آلات مشترکہ وسائل استعمال کر سکتے ہیں، جس سے اخراجات کم ہوتے ہیں اور کام کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔
مثلاً: دفتر میں ایک ہی پرنٹر کو کئی کمپیوٹرز کے ساتھ جوڑ کر سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں، جس سے الگ الگ پرنٹر لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

6.2	ڈیٹا کیونیکشن میں بنیادی تصورات
6.3	نیٹ ورکنگ ڈیوائسز

5- ڈیٹا کیونیکشن کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں؟

جواب: ڈیٹا کیونیکشن کے پانچ بنیادی اجزاء ہوتے ہیں:

- 1- بھیجنے والا (Sender): وہ آلہ جو ڈیٹا بھیجتا ہے، مثلاً کمپیوٹر جو ای میل بھیج رہا ہو۔
- 2- وصول کرنے والا (Receiver): وہ آلہ جو ڈیٹا وصول کرتا ہے، جیسے اسمارٹ فون جو ای میل وصول کر رہا ہو۔
- 3- پیغام (Message): وہ معلومات جو بھیجی جا رہی ہو، جیسے ای میل کا مواد۔
- 4- پروٹوکول (Protocol): وہ اصول جو ڈیٹا کیونیکشن کو منظم کرتے ہیں، جیسے ویب کے لیے HTTP پروٹوکول۔
- 5- میڈیم (Medium): وہ ذیلیوائز لیس راستہ جس سے ڈیٹا گزرتا ہے، جیسے وائی فائی یا ایئر نیٹ کیبل۔
- 6- نیٹ ورکنگ ڈیوائسز کیا ہیں؟
جواب: نیٹ ورکنگ ڈیوائسز وہ آلات ہوتے ہیں جو نیٹ ورک کے ڈیٹا کو سنبھالنے اور صحیح سمت میں بھیجنے کا کام کرتے ہیں، جیسے جب، سوئچ، راؤٹر، اور ایکسیس پوائنٹ۔
- 7- سوئچ کیا ہوتا ہے؟
جواب: سوئچ ایک نیٹ ورکنگ ڈیوائس ہے جو کمپیوٹر، پرنٹرز اور سرورز جیسے کئی آلات کو آپس میں جوڑ کر انہیں مؤثر طریقے سے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے دیتا ہے۔
- 8- سوئچ کیسے کام کرتا ہے؟
جواب: سوئچ OSI ماڈل کی دوسری سطح یعنی ڈیٹا لنک لیئر پر کام کرتا ہے۔ یہ ہر آلے کے میڈیا ایکسیس کنٹرول (MAC) ایڈریس کو پڑھ کر ڈیٹا صرف متعلقہ ڈیوائس کو بھیجتا ہے، بجائے اس کے کہ کبھی آلات کو ایک ساتھ بھیجا جائے۔ اس سے نیٹ ورک کی رفتار بہتر ہوتی ہے۔
- 9- راؤٹر کیا ہوتا ہے؟
جواب: راؤٹر ایک نیٹ ورکنگ ڈیوائس ہے جو مختلف نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑتا ہے اور ڈیٹا کو ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں بھیجنے کا کام کرتا ہے۔
- 10- نیٹ ورک میں راؤٹر کا کام کیا ہے؟
جواب: راؤٹر انٹرنیٹ پر ایک ٹریفک ڈائریکٹر کی طرح کام کرتا ہے، جو ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مؤثر طریقے سے پہنچاتا ہے۔
- 11- SIM کا مطلب کیا ہے؟
جواب: SIM کا مطلب Subscriber Identity Module ہے۔ یہ ایک چھوٹا کارڈ ہوتا ہے جو موبائل فون میں لگایا جاتا ہے اور صارف کی شناخت کر کے نیٹ ورک سے جڑنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ کال، پیغامات اور انٹرنیٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔

12- راؤنگ ٹیبل کیا ہے؟

جواب: راؤنگ ٹیبل وہ جدول ہوتا ہے جس میں ڈیٹا پیکٹس کے ممکنہ راستے درج ہوتے ہیں تاکہ راؤٹران کا مؤثر طریقے سے انتخاب کر سکے۔

13- ایکسیس پوائنٹ (Point Access) کیا ہے؟

جواب: ایکسیس پوائنٹ ایک نیٹ ورکنگ ڈیوائس ہے جو وائرلیس آلات کو دائرہ نیٹ ورک سے جوڑتا ہے، جیسے کمپیوٹر، اسمارٹ فونز اور دیگر وائرلیس ڈیوائسز۔

6.4

نیٹ ورک ٹپالوجیز

14- نیٹ ورک ٹپالوجی کا مقصد کیا ہے؟

جواب: نیٹ ورک ٹپالوجی وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے کمپیوٹر نیٹ ورک میں مختلف آلات (نوڈز) کو جوڑا جاتا ہے۔ نیٹ ورک کی کارکردگی اور استحکام اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ آلات کس طرح آپس میں منسلک ہیں۔

15- بس ٹپالوجی کی تعریف کریں۔

جواب: بس ٹپالوجی میں تمام آلات ایک ہی مرکزی کیبل (بس) سے جڑے ہوتے ہیں اور اسی کے ذریعے ڈیٹا کا تبادلہ کرتے ہیں۔
مثال: کلاس روم میں ایک تختہ سیاہ (بلیک بورڈ) جہاں استاد نوٹس لکھتا ہے، اور تمام طلبہ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تختہ سیاہ ایک مشترکہ لائن کی نمائندگی کرتا ہے۔

16- اسٹار ٹپالوجی کی تعریف کریں۔

جواب: اسٹار ٹپالوجی میں تمام آلات ایک مرکزی 'ہیب' یا 'سوئچ' سے منسلک ہوتے ہیں جو ڈیٹا کو کنٹرول اور تقسیم کرتا ہے۔
مثال: اسکول کے پرنسپل کا دفتر جو انٹرکام کے ذریعے تمام کلاں روم سے جڑا ہوتا ہے۔

17- رینگ ٹپالوجی کیا ہے؟

جواب: رینگ ٹپالوجی میں تمام آلات ایک دائرے کی شکل میں جڑے ہوتے ہیں اور ڈیٹا ایک ہی سمت میں سفر کرتا ہے اور ایک سے دوسری ڈیوائسز سے گزرتا ہے۔

مثال: جیسے ایک ریلے ریس میں ہر ریزیشن (چھتری) اگلے ریز کو دیتا ہے، جب تک کہ یہ دوبارہ نقطہ آغاز پر پہنچ جائے۔

18- میش ٹپالوجی کیا ہے؟

جواب: میش ٹپالوجی میں ہر آلہ دوسرے تمام آلات سے جڑا ہوتا ہے، جس سے نیٹ ورک زیادہ مستحکم اور محفوظ بنتا ہے۔
مثال: جیسے ایک شہر جہاں ہر گھر دوسرے گھروں سے سڑکوں کے ذریعے جڑا ہو۔ اگر ایک راستہ بند ہو جائے تو دوسرا راستہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

6.5

ٹرانسمیشن کے طریقے

19- سیمپلکس کیونیکیشن کیا ہے؟

جواب: سیمپلکس کیونیکیشن میں ڈیٹا صرف ایک سمت میں منتقل ہوتا ہے۔ ایک ڈیوائس ڈیٹا کو صرف بھیج سکتی ہے یا وصول کر سکتی ہے۔

مثال: کی بورڈ سے کمپیوٹر تک ڈیٹا جانا۔

20- ہاف ڈوپلکس کیونیکیشن کیا ہے؟

جواب: ہاف ڈوپلکس کیونیکیشن میں ڈیٹا دونوں سمتوں میں جاسکتا ہے، لیکن ایک وقت میں صرف ایک طرف۔ ایک ڈیوائس کو دوسری کے ٹرانسمیشن ختم ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔

21- فُل ڈوپلکس کیونیکیشن کی خاصیت کیا ہے؟

جواب: فُل ڈوپلکس کیونیکیشن میں ڈیٹا ایک وقت دونوں سمتوں میں جاسکتا ہے۔

مثال: ٹیلی فون کال، جہاں دونوں افراد ایک ساتھ بات کر سکتے ہیں۔

22- OSI نیٹ ورکنگ ماڈل کیا ہے؟

جواب: OSI (اوپن سسٹمز انٹر کنکشن) ماڈل ایک فریم ورک ہے جو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ نیٹ ورکنگ پروٹوکولز آپس میں کیسے کام کرتے ہیں۔ اس ماڈل میں 7 تہیں (لیئرز) ہوتی ہیں، اور ہر لیئر کا ایک خاص کام ہوتا ہے۔

23- OSI ماڈل میں کتنی تہیں (لیئرز) ہوتی ہیں؟

جواب: OSI ماڈل میں 7 تہیں ہوتی ہیں:

- 1- فزیکل لیئر (Physical Layer)
- 2- ڈیٹا لنک لیئر (Data Link Layer)
- 3- نیٹ ورک لیئر (Network Layer)
- 4- ٹرانسپورٹ لیئر (Transport Layer)
- 5- سیشن لیئر (Session Layer)
- 6- پریزنٹیشن لیئر (Presentation Layer)
- 7- ایپلیکیشن لیئر (Application Layer)

24- فزیکل لیئر کا بنیادی کام کیا ہے؟

جواب: فزیکل لیئر (Physical Layer) نیٹ ورک میں اصل (physical) کنکشن فراہم کرتی ہے اور ڈیٹا کو برقی سگنلز میں تبدیل کر کے بھیجتی ہے۔ مثال: جیسے کمپیوٹرز کو جوڑنے کے لیے کابلی، وائر، ریپیٹر، ہب، اور کنکٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔

25- ڈیٹا لنک لیئر کا کیا کام ہے؟

جواب: ڈیٹا لنک لیئر (Data Link Layer) غلطیوں کی جانچ اور درستگی (Error Detection & Correction) کا کام کرتی ہے اور ڈیٹا کو ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک بھیجنے میں مدد دیتی ہے۔ مثال: جیسے ٹریفک سگنل گاڑیوں (ڈیٹا) کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں اور حادثات سے بچاتے ہیں۔

26- ٹرانسپورٹ لیئر کا بنیادی کام کیا ہے؟

جواب: ٹرانسپورٹ لیئر (Transport Layer) اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ڈیٹا صحیح ترتیب میں اور بغیر کسی خرابی کے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک پہنچے۔

مثال: جیسے کوریئرسروس جو پارسل کو صحیح وقت پر اور صحیح پتے پر پہنچاتی ہے۔

27- سیشن لیئر کیا منظم کرتی ہے؟

جواب: سیشن لیئر (Session Layer) نیٹ ورک میں مختلف ڈیوائسز کے درمیان کنکشن قائم، برقرار اور ختم کرنے کا کام کرتی ہے۔ مثال: جیسے فون کال، جو شروع ہوتی ہے، جاری رہتی ہے اور کال بند ہونے پر ختم ہو جاتی ہے۔

28- پریزنٹیشن لیئر کا کردار کیا ہے؟

جواب: پریزنٹیشن لیئر (Presentation Layer) ڈیٹا کو اس فارمیٹ میں تبدیل کرتی ہے جو دوسرے کمپیوٹر سمجھ سکیں، اور ڈیٹا کو انکرپٹ بھی کرتی ہے۔ مثال: جیسے ایک مترجم جو کتاب کو ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتا ہے تاکہ زیادہ لوگ اسے سمجھ سکیں۔

29- ایپلیکیشن لیئر نیٹ ورک میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟

جواب: ایپلیکیشن لیئر (Application Layer) صارفین کے سب سے قریب ہوتی ہے اور ای میل، ویب براؤزنگ، اور فائل ٹرانسفر جیسی خدمات فراہم کرتی ہے۔

مثال: جیسے ریسٹوران میں ویٹر جو آرڈر لیتا ہے اور کھانے کو میز تک پہنچاتا ہے۔

30- IPv4 کیا ہے؟

جواب: IPv4 (Internet Protocol Version 4) انٹرنیٹ پروٹوکول کا چوتھا ورژن ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ 32 بتس ایڈریس استعمال کرتا ہے اور تقریباً 4.3 ارب منفرد ایڈریس فراہم کر سکتا ہے۔

31- IPv6 کیا ہے؟

جواب: IPv6 (Internet Protocol Version 6) کا جدید ورژن ہے جو 128 بت ایڈریس استعمال کرتا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں منفرد ایڈریس فراہم کر سکتا ہے۔

مثال: جیسے ہر بیت کے ذریعے کو ایک منفرد نمبر دیا جائے۔

32- IPv6 کیوں بنایا گیا؟

جواب: IPv6 اس لیے بنایا گیا کیونکہ انٹرنیٹ پر ڈیوائسز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور IPv4 ایڈریس ختم ہونے لگے تھے۔

6.8 پروٹوکول اور نیٹ ورک کی خدمات

33- پروٹوکول کیا ہوتے ہیں؟ کچھ عام پروٹوکولز کے نام بتائیں۔

جواب: پروٹوکول وہ اصول ہوتے ہیں جو نیٹ ورک میں ڈیٹا کی ترسیل کو منظم کرتے ہیں۔ عام پروٹوکولز میں TCP/IP، HTTP، FTP، اور SMTP شامل ہیں۔

مثال: HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ویب صفحات کو انٹرنیٹ پر بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

34- ڈومین نیم سسٹم (DNS) کا مقصد کیا ہے؟

جواب: DNS (Domain Name System) ویب سائٹس کے ناموں کو IP ایڈریس میں تبدیل کرتا ہے تاکہ صارفین آسانی سے ویب سائٹس تک رسائی حاصل کر سکیں۔

مثال: جب آپ 'www.example.com' لکھتے ہیں، تو DNS اسے متعلقہ IP ایڈریس میں تبدیل کرتا ہے۔

35- ڈی ایچ سی پی (DHCP) کا کام کیا ہے؟

جواب: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) نیٹ ورک پر موجود ڈیوائسز کو خود کار طور پر IP ایڈریس فراہم کرتا ہے تاکہ نیٹ ورک مینجمنٹ آسان ہو۔

مثال: جب آپ کسی Wi-Fi نیٹ ورک سے جڑتے ہیں، تو DHCP آپ کے ڈیوائس کو ایک IP ایڈریس فراہم کرتا ہے۔

6.9 نیٹ ورک سکیورٹی

36- فائر وال کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟

جواب: فائر وال ایک حفاظتی نظام ہے جو نیٹ ورک کے اندر اور باہر آنے والے ڈیٹا کی نگرانی کرتا ہے۔ یہ غیر محفوظ نیٹ ورکس کو محفوظ نیٹ ورکس سے علیحدہ رکھنے کے لیے ایک حفاظتی دیوار کا کام کرتا ہے۔

37- انکریپشن (Encryption) کیا ہے؟

جواب: انکریپشن ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ڈیٹا کو اس انداز میں تبدیل کیا جاتا ہے کہ وہ صرف مجاز افراد ہی پڑھ سکیں۔

مثال: سادہ متن: Hello World!

انکریپٹ شدہ متن: !ZruogKhoor! (جہاں ہر حرف کو تین حروف آگے بڑھا دیا گیا ہے)

38- ڈی کرپشن (Decryption) کیا ہے؟

جواب: ڈی کرپشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انکرپٹ شدہ ڈیٹا کو دوبارہ اس کی اصل حالت میں واپس بدلا جاتا ہے۔

مثال: 'Koor Zruog!' کو واپس 'Hello World!' میں تبدیل کرنا۔

39- نیٹ ورک سیکورٹی کے عام خطرات کون سے ہیں؟

جواب: میل ویئر، وائرس، ورمز، اور رینسم ویئر جیسے نقصان دہ سافٹ ویئر۔

فٹنگ: دھوکہ دہی پر مبنی ای میلز یا ویب سائٹس کے ذریعے حساس معلومات چرانا۔

ڈینائل آف سروس (DoS) حملے: نیٹ ورک کو ضرورت سے زیادہ ٹریفک بھیج کر بند کرنا۔

مین ان دی مل حملے: دو افراد کے درمیان بات چیت کو روک کر ڈیٹا چرائیا یا تبدیل کرنا۔

نیٹ ورکس کی اقسام

6.10

40- PAN کیا ہے؟

جواب: Personal Area Network (PAN) ایک چھوٹا نیٹ ورک ہے جو ذاتی آلات جیسے موبائل، لیپ ٹاپ اور ٹیبلیٹ کو آپس میں جوڑتا ہے۔

مثال: بلوٹوتھ کنکشن کے ذریعے موبائل اور وائرلیس ہیڈ سیٹ کا آپس میں جڑنا۔

41- LAN کیا ہے؟

جواب: Local Area Network (LAN) ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو گھر، اسکول یا دفتر میں کمپیوٹرز اور دیگر آلات کو جوڑتا ہے۔

مثال: اسکول میں لیب کے تمام کمپیوٹرز کو جوڑنے والا نیٹ ورک ایک LAN ہے۔

42- کون سا نیٹ ورک ایک شہر میں مختلف LANs کو جوڑتا ہے؟

جواب: Metropolitan Area Network (MAN) ایک شہر یا بڑی یونیورسٹی کو جوڑنے والا نیٹ ورک ہے۔

مثال: ایک یونیورسٹی کے مختلف کیمپس کو جوڑنے والا نیٹ ورک۔

43- کون سا نیٹ ورک کئی LANs اور MANs کو بڑے جغرافیائی علاقے میں جوڑتا ہے؟

جواب: Wide Area Network (WAN) ایک وسیع علاقہ کو کورتا ہے اور کئی LANs اور MANs کو جوڑتا ہے۔

مثال: انٹرنیٹ سب سے بڑا WAN ہے۔

44- CAN کیا ہے؟

جواب: Campus Area Network (CAN) ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو یونیورسٹی یا بزنس پارک کے اندر مختلف LANs کو جوڑتا ہے۔

مثال: یونیورسٹی کے مختلف ڈیپارٹمنٹس کو جوڑنے والا نیٹ ورک۔

45- VPN کیوں استعمال کرنا چاہیے؟

جواب: VPN عوامی نیٹ ورکس پر ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک محفوظ کنکشن فراہم کرتا ہے۔

کمپیوٹر نیٹ ورکس کی حقیقی دنیا کی اپیلی کیسٹرز

6.11

46- کاروبار میں نیٹ ورکس کے استعمال کا مقصد کیا ہے؟

جواب: کاروباری نیٹ ورکس مؤثر کمیونیکیشن، وسائل کی تقسیم اور ڈیٹا مینجمنٹ کو آسان بناتے ہیں۔

مثال: کمپنیاں معلومات کو محفوظ طریقے سے بانٹنے کے لیے انٹرنیٹ استعمال کرتی ہیں۔

47- تعلیمی شعبے میں نیٹ ورکس کا کیا کردار ہے؟
جواب: تعلیمی ادارے آن لائن لرننگ پلیٹ فارمز، ورچوئل کلاس رومز، اور تعلیمی وسائل تک رسائی کے لیے نیٹ ورکس کا استعمال کرتے ہیں۔
مثال: یونیورسٹیاں LMS جیسے بلیک بورڈ اور موڈل استعمال کرتی ہیں۔

48- صحت کے شعبے میں نیٹ ورکس کا کیا استعمال ہے؟
جواب: طبی نیٹ ورکس مریضوں کی معلومات کو شیئر کرنے، ٹیلی میڈیسن اور میڈیکل ڈیٹا بیس تک رسائی میں مدد دیتے ہیں۔
مثال: اسپتال Electronic Health Records (EHR) کے ذریعے مریضوں کا ڈیٹا محفوظ رکھتے ہیں۔

6.12 TCP/IP کیسٹیکیشن میں معیاری پروٹوکول

49- کچھ اہم پروٹوکولز کے نام بتائیں؟

جواب: اہم پروٹوکولز:

- TCP (ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول): ڈیٹا کی محفوظ ترسیل کو یقینی بناتا ہے۔
- IP (انٹرنیٹ پروٹوکول): ڈیٹا کو ایڈریس اور راستہ فراہم کرتا ہے۔
- UDP (یوزر ڈیٹا گرام پروٹوکول): تیز تر مگر کم محفوظ ڈیٹا بھیجنے کا طریقہ ہے۔
- DNS (ڈومین نیمن سسٹم): ویب ایڈریس کو IP میں تبدیل کرتا ہے۔
- DHCP (ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول): خود کار طور پر IP ایڈریس فراہم کرتا ہے۔

6.13 نیٹ ورک سیکورٹی کے طریقے

50- ہم اپنے نیٹ ورک کو محفوظ بنانے کے لیے کون سے بنیادی طریقے استعمال کر سکتے ہیں؟

جواب: نیٹ ورک سیکورٹی کے بنیادی طریقے:

- فائر وال: انٹرنیٹ کے ذریعے آنے اور جانے والے ڈیٹا کو کنٹرول کرتا ہے۔
- انکریپشن: ڈیٹا کو ایک محفوظ کوڈ میں تبدیل کر کے تحفظ فراہم کرتا ہے۔
- انٹینی وائرس سافٹ ویئر: نقصان دہ وائرسز اور میلویئر کو پہچان کر انہیں ہٹاتا ہے۔
- مثال: اگر ہم فائر وال، انکریپشن اور انٹینی وائرس سافٹ ویئر کو اکٹھا استعمال کریں تو ہمارا نیٹ ورک زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے۔

مختصر جوابی کنسیپچوئل (Conceptual) سوالات

☆ مختصر جواب دیں۔

- 1- کمپیوٹر نیٹ ورک ڈیٹا کی ترسیل میں کیسے مدد دیتے ہیں؟
جواب: نیٹ ورک ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں مدد دیتا ہے، جیسے ای میل، میسجنگ اور ویڈیو کالز کے ذریعے۔
مثال: دور دراز کے ملازمین ویڈیو کالنگ ایپس جیسے Zoom اور Microsoft Teams کے ذریعے آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں۔
- 2- ورلڈ وائیڈ ویب (WWW) کب ایجاد ہوا؟
جواب: ورلڈ وائیڈ ویب (WWW) 1989 میں ٹیم برنرز لی نے ایجاد کیا، جس سے معلومات تک رسائی کا طریقہ بدل گیا۔
- 3- موبائل انٹرنیٹ ہوم نیٹ ورک سے کیسے جڑتا ہے؟
جواب: موبائل انٹرنیٹ (SIM کارڈ کے ذریعے) ہوم نیٹ ورک سے راؤٹر کے ذریعے جڑتا ہے۔ متبادل کے طور پر، انٹرنیٹ کیبل کا استعمال کر کے بھی انٹرنیٹ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

4- اعلیٰ معیار کی انٹرنیٹ کیبل کا کیا فائدہ ہے؟

جواب: ایک اچھی انٹرنیٹ کیبل نیٹ ورک کی رفتار اور استحکام کو بہتر بناتی ہے اور نیٹ ورک ڈیوائسز کو زیادہ گرم ہونے سے روکتی ہے۔

5- سیمپلکس کیونیکیشن کن ایکٹویشنز کے لیے مفید ہے؟

جواب: سیمپلکس کیونیکیشن میں ڈیٹا صرف ایک ہی سمت میں بھیجا جاتا ہے، جیسے ریڈیو یا ٹی وی براڈ کاسٹ میں۔

6- فل ڈپلکس کیونیکیشن جدید کیونیکیشن سسٹم میں کیوں فائدہ مند ہے؟

جواب: فل ڈپلکس میں دونوں طرف سے بیک وقت ڈیٹا بھیجا اور وصول کیا جاسکتا ہے، جس سے انٹرنیٹ براؤزنگ اور ویڈیو کالنگ جیسی سہولیات بہتر ہوتی ہیں۔

7- ٹرانسپورٹ لیئر کون سے پروٹوکولز استعمال کرتا ہے؟

جواب: ٹرانسپورٹ لیئر TCP (ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول) جیسے پروٹوکولز استعمال کرتا ہے تاکہ ڈیٹا محفوظ طریقے سے پہنچ سکے۔

8- شفٹ سائفر (Shift Cipher) کیسے کام کرتا ہے؟

جواب: شفٹ سائفر میں پیغام کے ہر حرف کو کچھ حروف آگے لے جا کر انکرپٹ کیا جاتا ہے۔

مثال: اگر ہم ایک پیغام کو 3 حروف آگے شفٹ کریں، تو 'HELLO' بن جائے گا 'KHOOR'۔ پھر ہم اسے واپس 3 حروف پیچھے لے جا کر اصل پیغام حاصل کر سکتے ہیں۔

خلاصہ

- ایک کمپیوٹر نیٹ ورک ایک دوسرے سے منسلک کمپیوٹرز اور آلات کا ایک نظام ہے جو وسائل کو کیونیکٹیو اور میسر کرتے ہیں۔
- کمپیوٹر نیٹ ورکس کے بنیادی مقاصد وسائل کے اشتراک، ڈیٹا مواصلات اور آلات کے درمیان رابطے کو قابل بنانا ہے۔
- ڈیٹا کیونیکیشن میں پیغام رسانی کے ذریعے مرسل اور وصول کنندہ کے درمیان ڈیٹا کا تبادلہ شامل ہوتا ہے۔
- پروٹوکول قوانین کے سیٹ ہیں جو ڈیٹا کیونیکیشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ عام پروٹوکول میں FTP، HTTP، TCP/IP اور STMP شامل ہیں۔
- راؤٹر ایک ایسا آلہ ہے جو مختلف نیٹ ورکس کو ایک ساتھ جوڑتا ہے اور ان کے درمیان ڈیٹا پیکیٹوں کو ہدایت کرتا ہے۔
- جب آپ انٹرنیٹ پر ڈیٹا بھیجتے ہیں تو، یہ چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتا ہے جسے پیکیٹ کہا جاتا ہے۔
- سوچ ایک نیٹ ورک آلہ ہے جو مقامی علاقے کے نیٹ ورک (LAN) کے اندر متعدد آلات (جیسے کمپیوٹرز، پرنٹرز اور سرورز) کو جوڑتا ہے۔
- ایکسیس پوائنٹ (AP) ایک نیٹ ورک ڈیوائس ہے جو وائر لیس ڈیوائسز کو وائرڈ نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی سہولت دیتا ہے۔
- نیٹ ورک ٹپالوجی کمپیوٹر نیٹ ورک میں مختلف عناصر (لنکس، نوڈز، وغیرہ) کی ترتیب سے مراد ہیں۔
- بس ٹپالوجی میں، تمام آلات ایک ہی مواصلاتی لائن کا اشتراک کرتے ہیں جسے بس کہا جاتا ہے۔ ہر آلہ اس مرکز کیبل سے جڑا ہوا ہے۔
- اشار ٹپالوجی میں، تمام آلات مرکزی مرکز یا سوچ سے منسلک ہوتے ہیں۔ ہب ڈیٹا کے بہاؤ کے لیے ریپیٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔
- رنگ ٹپالوجی میں، ہر ڈیوائس کو دو دوسرے آلات سے منسلک کیا جاتا ہے، جس سے سرکلر ڈیٹا کا راستہ بنتا ہے۔ ڈیٹا ایک سمت میں سفر کرتا ہے، ہر آلے سے گزرتا ہے۔

میش ٹپالوجی میں، ہر آلہ ہر دوسرے آلے سے منسلک ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ اضافی اور قابل اعتماد فراہم کرتا ہے۔

سیمپلکس کیونیکیشن میں، ڈیٹا ٹرانسمیشن ایک سمتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ صرف ایک سمت میں بہہ رہا ہے۔

ہاف ڈپلکس کیونیکیشن میں، ڈیٹا ٹرانسمیشن دونوں سمتوں میں ہو سکتی ہے، لیکن بیک وقت نہیں۔

DHCP نیٹ ورک مینجمنٹ کو آسان بناتے ہوئے خود بخود نیٹ ورک پر موجود ڈیوائسز کو IP ایڈریس تفویض کرتا ہے۔

• اوپن سسٹم انٹرکشن (OSI) ماڈل ایک فریم ورک ہے جو یہ سمجھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ مختلف نیٹ ورکنگ پروٹوکول کس طرح تعامل کرتے ہیں۔

• انٹرنیٹ پروٹوکول (IP) ایڈریس انٹرنیٹ سے منسلک آلات کو تفویض کردہ منفرد شناخت کنندہ ہیں۔ اس کے دو بنیادی ورژن ہیں: IPv6 کو PPv4۔

• DNS ڈومین ناموں کو IP ایڈریس پر ترجمہ کرتا ہے، جس سے صارفین کے لیے ویب سائٹس تک رسائی آسان ہو جاتی ہے۔
• فل ڈوپلیکس کمیونیکیشن میں، ڈیٹا ٹرانسمیشن بیک وقت دونوں سمتوں میں ہو سکتی ہے۔

• نیٹ ورک سیورٹی میں ڈیٹا کی حفاظت اور کمپیوٹر نیٹ ورکس تک غیر مجاز رسائی کو روکنے کے اقدامات شامل ہیں۔
• خفیہ کاری ڈیٹا کو ایک محفوظ شکل میں تبدیل کرتی ہے جسے صرف صحیح ڈیکریپشن کی ساتھ مجاز فریقوں کے ذریعہ پڑھایا سمجھا جاسکتا ہے۔
• PAN ایک چھوٹا سا نیٹ ورک ہے جو مختصر رینج کے اندر ذاتی آلات، جیسے اسمارٹ فونز، ٹیبلیٹس اور لیپ ٹاپ کے مابین کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

• LAN ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو کمپیوٹرز اور آلات کو ایک محدود علاقے کے اندر جوڑتا ہے، جیسے گھر، اسکول، یا دفتر کی عمارت۔
• MAN ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو ایک شہر یا بڑے کمپس تک پھیلا ہوا ہے، جو متعدد LANs کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔
• WAN ایک بڑے جغرافیائی علاقے کا احاطہ کرتا ہے، جو متعدد LANs اور MANs کو جوڑتا ہے۔ انٹرنیٹ WAN کی سب سے بڑی مثال ہے۔

• CAN ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو ایک محدود جغرافیائی علاقے کے اندر متعدد LANs کو جوڑتا ہے، جیسے یونیورسٹی کمپس یا کاروبار۔

حل مشقی سوالات

- 1- درست جواب کا انتخاب کریں:
 - (i) کمپیوٹر نیٹ ورکس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟
 - (الف) کمپیوٹیشنل طاقت میں اضافہ
 - (ب) وسائل کی شراکت اور ڈیٹا کی ترسیل کو ممکن بنانا
 - (ج) گرافکس کی صلاحیتوں میں اضافہ
 - (د) سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو بہتر بنانا
 - (ii) کون سا آلہ متعدد نیٹ ورکس کو جوڑنے اور ان کے درمیان ڈیٹا ایکسچس کی رہنمائی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟
 - (الف) سوئچ
 - (ب) ہب
 - (ج) روٹر
 - (د) موڈیم
 - (iii) OSI ماڈل کی کون سی لیئر Node-to-Node ڈیٹا ٹرانسفر اور غلطیوں کی نشاندہی کے لیے ذمہ دار ہے؟
 - (الف) فزیکل لیئر
 - (ب) ڈیٹا لنک لیئر
 - (ج) نیٹ ورک لیئر
 - (د) ٹرانسپورٹ لیئر
 - (iv) ڈومین نیم سسٹم (DNS) کا کیا کام ہے؟
 - (الف) آئی پی ایڈریسز کو متحرک طور پر تفویض کرنا
 - (ب) ڈومین ناموں کو آئی پی ایڈریسز میں ترجمہ کرنا
 - (ج) ڈیٹا کی کمیونیکیشن کو محفوظ بنانا
 - (د) نیٹ ورک ٹریفک کی نگرانی کرنا
 - (v) ڈیٹا ترسیل کا کون سا طریقہ ایک مخصوص مواصلاتی راستہ استعمال کرتا ہے؟
 - (الف) پکٹ سوئچنگ
 - (ب) فل ڈوپلیکس
 - (ج) سرکٹ سوئچنگ
 - (د) ہاف ڈوپلیکس
 - (vi) نیٹ ورک کمیونیکیشن کے سیاق و سباق میں ایک پولیشن کیا ہے؟
 - (الف) ڈیٹا کو ایک محفوظ شکل میں تبدیل کرنا
 - (ب) پروٹوکول معلومات کے ساتھ ڈیٹا کو لپیٹنا
 - (ج) نیٹ ورک ٹریفک کی نگرانی کرنا
 - (د) ڈومین ناموں کو آئی پی ایڈریسز میں ترجمہ کرنا

(vii) TCP/IP ماڈل میں ڈیٹا کی قابل اعتماد ترسیل کے لیے کون سا پروٹوکول استعمال ہوتا ہے؟

UDP (د)

TCP (ج)

FTP (ب)

HTTP (الف)

(viii) نیٹ ورک سکیورٹی میں فائر وال کا بنیادی مقصد کیا ہے؟

(ب) نیٹ ورک ٹریفک کی نگرانی اور کنٹرول کرنا

(الف) ڈیٹا کو ایک محفوظ شکل میں تبدیل کرنا

(د) ڈومین ناموں کا ترجمہ کرنا

(ج) آئی پی ایڈریسز تفویض کرنا

(ix) کون سی نیٹ ورک ٹپالوجی تمام ڈیوائسز کو ایک مرکزی ہب سے جوڑتی ہے؟

(د) اشار

(ج) بس

(ب) میٹ

(الف) ریگ

(x) کاروبار میں کمپیوٹر نیٹ ورکس کے استعمال کا بنیادی فائدہ کیا ہے؟

(ب) وسائل کی شراکت اور موثر کمیونیکیشن کو ممکن بنانا

(الف) کمپیوٹریل طاقت میں اضافہ

(د) سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو بہتر بنانا

(ج) گرافکس کی صلاحیتوں کو بہتر بنانا

جزاات

(ب) (viii)	(ج) (vii)	(ب) (vi)	(ب) (v)	(ب) (iv)	(ب) (iii)	(ج) (ii)	(ب) (i)
						(ب) (x)	(د) (ix)

2۔ مختصر سوالات

(i) ڈیٹا کمیونیکیشن کی وضاحت کریں اور اس کے اہم اجزاء کی فہرست بنائیں۔

جواب: ڈیٹا کمیونیکیشن کا مطلب ہے دو یا زیادہ ڈیوائسز کے درمیان کسی بھی ذریعے سے ڈیٹا کی ترسیل۔
بنیادی اجزاء:

1۔ بھیجنے والا (Sender): جو ڈیٹا بھیجتا ہے۔

2۔ وصول کنندہ (Receiver): جو ڈیٹا وصول کرتا ہے۔

3۔ پیغام (Message): جو ڈیٹا منتقل ہو رہا ہے۔

4۔ میڈیم ذریعہ (Transmission Medium): جس کے ذریعے ڈیٹا منتقل ہوتا ہے (جیسے انٹرنیٹ کیبل یا وائی فائی)۔

5۔ پروٹوکول (Protocol): وہ اصول جو ڈیٹا منتقلی کو منظم کرتے ہیں۔

(ii) کمپیوٹر نیٹ ورک میں روٹرز کے کردار کی وضاحت کریں۔

جواب: روٹر ایک ایسا آلہ ہے جو مختلف نیٹ ورکس کو جوڑتا ہے اور ڈیٹا پیکٹس کو ان کے صحیح راستے پر بھیجتا ہے۔ یہ بہترین راستہ منتخب کرتا ہے اور تیز رفتار کمیونیکیشن کو یقینی بناتا ہے۔

(iii) OSI ماڈل میں نیٹ ورک لیئر کے اہم افعال کیا ہیں؟

جواب: 1۔ راؤٹنگ: ڈیٹا کے لیے بہترین راستہ منتخب کرنا۔

2۔ ایڈریٹنگ: ڈیوائسز کو منطقی ایڈریس (IP ایڈریس) دینا۔

3۔ پیکٹ فارورڈنگ: ڈیٹا کو منزل تک پہنچانا۔

4۔ غلطی کی جانچ: ڈیٹا کی درستگی کو یقینی بنانا۔

(iv) پکٹ سوچنگ اور سرکٹ سوچنگ کے درمیان فرق کی وضاحت کریں۔

جواب: پکٹ سوچنگ: ڈیٹا چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں تقسیم ہو کر مختلف راستوں سے بھیجا جاتا ہے۔

سرکٹ سوچنگ: ڈیٹا منتقلی سے پہلے ایک مستقل کیونیکشن لائن بنائی جاتی ہے۔

(v) DHCP کا مقصد کیا ہے؟

جواب: یہ پروٹوکول نیٹ ورک میں ڈیوائسز کو خود کار طور پر IP ایڈریس تفویض کرتا ہے، تاکہ وہ بغیر کسی دستی کنفیگریشن کے نیٹ ورک سے جڑ سکیں۔

(vi) Encapsulation نیٹ ورک میں محفوظ کیونیکشن کو کیسے یقینی بناتا ہے؟

جواب: انکپسولیشن ڈیٹا کو مختلف پروٹوکول ہیڈرز اور فٹرز کے ساتھ لپیٹی ہے تاکہ اس کی درست اور محفوظ ترسیل کو یقینی بنایا جاسکے۔ یہ عمل بعض اوقات ڈیٹا کو خفیہ (encrypt) بھی کر دیتا ہے۔

(vii) ڈیٹا ٹرانسفر قابل اعتماد کے لحاظ سے TCP اور UDP کے درمیان فرق کریں۔

جواب: TCP: قابل اعتماد ڈیٹا منتقلی فراہم کرتا ہے، غلطیوں کی جانچ کرتا ہے اور تصدیق (Acknowledgment) بھیجتا ہے۔

UDP: تیز رفتار لیکن غیر محفوظ ڈیٹا منتقلی فراہم کرتا ہے، اس میں غلطیوں کی جانچ نہیں ہوتی۔

(viii) نیٹ ورک سیورٹی میں خفیہ کاری کی اہمیت کی وضاحت کریں۔

جواب: انکرپشن ڈیٹا کو ایک خفیہ فارمیٹ میں تبدیل کر دیتی ہے، تاکہ صرف مجاز صارف ہی اسے پڑھ سکیں۔ یہ ڈیٹا کو ہیکرز اور غیر مجاز رسائی سے بچاتی ہے۔

(ix) نیٹ ورک میں اسٹارٹ اپولوجی استعمال کرنے کے فوائد کیا ہیں؟

جواب: 1- آسان تنصیب اور دیکھ بھال۔ 2- خرابی کی صورت میں متاثرہ ڈیوائس کو الگ کیا جاسکتا ہے۔

3- آسانی سے نئی ڈیوائسز کو نیٹ ورک میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

(x) فائر وال نیٹ ورک کی حفاظت میں کس طرح کردار ادا کرتے ہیں؟

جواب: فائر وال نیٹ ورک کے محفوظ اور غیر محفوظ حصوں کے درمیان ایک حفاظتی دیوار کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ غیر مجاز رسائی کو روکتا ہے اور نقصان دہ ٹریفک کو بلاک کرتا ہے۔

3- تفصیلی سوالات۔

(i) کمپیوٹریٹ ورکس کے مقاصد پر تبادلہ خیال کریں اور مثالیں فراہم کریں کہ وہ وسائل کے اشتراک اور ڈیٹا کیونیکشن کی سہولت کیسے فراہم کرتے ہیں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 1

(ii) سمپلکس کیونیکشن میں فرض کریں کہ ڈیٹا 500 بٹس فی سیکنڈ (BPS) کی شرح سے منتقل ہوتا ہے۔ پیغام منتقل کرنے کے لیے وقت کا حساب کریں اگر:

(a) یہ 10 کلو بٹس کا ہے۔

(b) یہ 10 کلو بٹس کا ہوتا ہے۔

جواب: (a) اگر پیغام 10 کلو بٹ کا ہو۔

1 کلو بٹ = 1000 بٹس

10 کلو بٹ = 1000 × 10 = 10000 بٹس

ترسیل کا وقت = کل بٹس ÷ ڈیٹا کی رفتار

10000 ÷ 500 = 20 سیکنڈ

(b) اگر پیغام 10 کلو بائٹ کا ہو۔

1 کلو بائٹ = 1024 بائٹس، 1 بائٹ = 8 بٹس

10 کلو بائٹ = $8 \times 1024 \times 10 = 81920$ بٹس

ترسیل کا وقت = $500 \div 81920 = 163.84$ سیکنڈ

(iii) پیکٹ سوچنگ اور سرکٹ سوچنگ کا استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹر نیٹ ورکس میں ڈیٹا کیسے منتقل ہوتا ہے اس کی وضاحت کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 5

(iv) ڈیٹا کیوئیکیشن میں پروٹوکول کے کردار اور اہمیت پر تبادلہ خیال کریں۔ اہم پروٹوکول جیسے DNS, TCP/IP, HTTP اور DHCP کے

افعال کی وضاحت کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 8

(v) نیٹ ورک کی حفاظت کے مختلف طریقوں کا جائزہ لیں، بشمول فائر والز، خفیہ کاری، اور اینٹی وائرس سافٹ ویئر۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 9

(vi) کاروبار، تعلیم، اور صحت کی دیکھ بھال میں کمپیوٹر نیٹ ورکس کی حقیقی دنیا کی اپیلی کیشنز کی وضاحت کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 10

(vii) مختلف قسم کے نیٹ ورک ٹپالوجیز (Star, Ring, Bus and Mesh) کا موازنہ اور تقابل کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 4

(viii) 4 کی شفٹ کی مقدار کے ساتھ شفٹ سائفلر پر غور کریں۔

(الف) پیغام "Security" کو خفیہ کریں۔ (ب) پیغام "WMXYVMI" کو ڈیکریپٹ کریں۔

جواب: (a) اگر 'SECURITY' کو 4 حروف آگے شفٹ کریں:

R -> V -5 U -> Y -4 C -> G -3 E -> I -2 S -> W -1

Y -> C -8 T -> X -7 I -> M -6

انکرپٹڈ پیغام = 'WIGYVMXC'

(b) اگر 'WMXYVMI' کو 4 حروف پیچھے شفٹ کریں:

V -> R -5 Y -> U -4 X -> T -3 M -> I -2 W -> S -1

I -> E -7 M -> I -6

ڈیکریپٹڈ پیغام = 'RIESITU'

(ix) ایک IPv4 ایڈریس ایک 32 بٹ نمبر ہے۔ منفرد IPv4 ایڈریسز کی کل تعداد کا حساب لگائیں۔

(الف) IPv4 ایڈریسز کی کل تعداد کا حساب دکھائیں۔

(ب) اگر کل ایڈریسز کا 10% خصوصی مقاصد کے لیے محفوظ ہے تو کتنے ایڈریسز باقی رہ جاتے ہیں؟

جواب: (a) IPv4 ایڈریسز 32 بٹ پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی:

$2^{32} = 4,294,967,296$ منفرد ایڈریسز

(b) اگر 10% ایڈریسز خاص مقاصد کے لیے مختص کر دیے جائیں:

$10\% = 429,496,730$ ایڈریسز

باقی ایڈریسز = $4,294,967,296 - 429,496,730 = 3,865,470,566$